

# 营口综合紫外线老化箱生产厂「多图」

产品名称	营口综合紫外线老化箱生产厂「多图」
公司名称	青岛中科恒维智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东青岛城阳前旺疃工业园60-2号
联系电话	18663971406 18663971406

## 产品详情

这些检测项目就要通过安全网检测设备来进行检测安全网的产品性能是否合格，现在安全网执行的zui新国家测试标准是GB 5725-2009。标准要求如下：

密目式安全立网的断裂强力×断裂伸长项目(此项目检测可通过安全网检测设备的ZW-738安全网拉力试验机进行检测)。GB 5725-2009标准中要求A级网断裂强力×断裂伸长 60kN·mm，B级网断裂强力×断裂伸长 50kN·mm。此指标是考核网体抗擦划能力，同时也可以检测原材料质量。(目前安全网企业这项指标很多不合格，产品原材料中使用了劣质材料)

2拉力机出现保险熔断情况处理：

在更换新的功率放大器时，出现功率放大器中主保险熔断的情况。分析原因是：在选择横梁高速移动时，出现功率放大器中主保险熔断的情况。

分析原因：在选择横梁高速移动时，拉力试验机会自锁情况，横梁不能移动。但这时并没有切断供给拉力试验机的电源，由于功率放大器没有正常的输出，但此时又一直向功率放大器的电源部分供电，使其电源部分中的滤波和稳压电容一直充电，且无法放电。

不饱和聚酯纤维增强塑料这种不饱和材料俗称玻璃钢，是一种热固性塑料，比重仅为钢材的机械强度与钢材相接近拉伸、弯曲和压缩强度都能达到9X10。帕以上。它的导热系数很低，并且有良好的耐高、低温性，综合紫外线老化箱生产厂，电绝缘性，耐腐蚀性和耐燃烧性，燃烧后只能炭化而不会软化，能耐低温—50。当温度达到140 时，对其牢固性能影响不大。这是一种适用于制做高强度安全帽的材料。

营口综合紫外线老化箱生产厂「多图」由青岛中科恒维智能科技有限公司提供。青岛中科恒维智能科技

有限公司 ( [www.zhongkehengwei.com](http://www.zhongkehengwei.com) ) 为客户提供 “ 安全帽,安全网,安全带,安全鞋,防护服,燃烧性能检测设备 ” 等业务,公司拥有 “ 中科恒维,青岛中科 ” 等品牌,专注于试验机等行业。欢迎来电垂询,联系人:郝经理。同时本公司 ( [www.qdzkhw.cn](http://www.qdzkhw.cn) ) 还是从事消防头盔检测仪器,消防头盔检测设备,消防头盔试验机的厂家,欢迎来电咨询。