

皮带线公司 马鞍山皮带线 安徽索诺特科技公司

产品名称	皮带线公司 马鞍山皮带线 安徽索诺特科技公司
公司名称	安徽索诺特自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区新蚌埠路3768号佳海工业城一期H9 9100-101
联系电话	13485515798 13485515798

产品详情

皮带线技术

- 1、皮带线动力系统采用台产城邦马达及台产城邦变频调速器，速度可调，性能稳定；
- 2、皮带线主体构造采用铝型材制造，也可采用钢材焊接制造，皮带线厂，外表采用静电喷粉处置，坚固美观；
- 3、皮带线保送带采用荷兰进口原资料，绿色防静电PVC材质，皮带线公司，厚度T=2-3mm，无缝接口；
- 4、照明系统采用飞利浦节能灯，外观漂亮，节能适用；
- 5、SOP挂架，马鞍山皮带线，滑轨用铝材制造，看板底面用绿色亚克力制造，板面用透明亚克力制造；
- 6、工作台台面采用夹板外表贴绿色防静电胶皮制造，胶皮静电系数10⁶-9；
- 7、另有气管、吊轨、仪表台等配置可选配。

伸缩皮带机节数可分为：二节式、三节式、四节式。

输送带的宽度：500、600、700、800、1000、1200mm。皮带输送速度可选择：定速或变速。

皮带输送方向可选择：单向或双向输送物料。皮带输送倾角可选择：水平、固定倾角或自动升降。

输送机固定段底座可选择：固定式或移动式。输送速度：<30米/分钟。输送机承载量：<70公斤/米。

皮带张紧处的调整是伸缩皮带机跑偏调整的一个非常重要的环节。重锤张紧处上部的两个改向滚筒除应

垂直于皮带长度方向以外还应垂直于重力垂线，即保证其轴中心线水平。使用螺旋张紧或液压油缸张紧时，张紧滚筒的两个轴承座应当同时平移，以保证滚筒轴线与皮带纵向方向垂直。具体的皮带跑偏的调整方法与滚筒处的调整类似。伸缩皮带机的皮带在整个皮带，伸缩皮带机的中部跑偏时可调整托辊组的位置来调整跑偏；在制造时托辊组的两侧安装孔都加工成长孔，以便进行调整。

皮带线公司-马鞍山皮带线-安徽索诺特科技公司由安徽索诺特自动化科技有限公司提供。安徽索诺特自动化科技有限公司（www.ahsont.com）是一家从事“输送设备,流水线,提升机,皮带线,自动化设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“索诺特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安徽索诺特在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！