

双鸭山聚氨酯防水涂料生产推荐货源

产品名称	双鸭山聚氨酯防水涂料生产推荐货源
公司名称	寿光市金正防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13953665638

产品详情

选好了防水涂料，并不代表家装防水就万无一失。俗话说“三分材料，七分施工”，倘若在施工的时候出现差错，将带来很大麻烦。因此，有必要了解一下防水涂料施工的规范流程，不管是自装还是请人施工，都能将漏水风险减到最低。

施工标准：防水高度、厚度指标

一般来说，卫浴间防水高180厘米，非淋浴墙原则上防水涂料不能低于30厘米。但为了强化防水作用，建议统一做到180厘米高。另外，对于卫浴间改造的轻体墙和自建轻体墙，建议防水高度做到顶部。厚度方面，防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。

不同的防水产品，其性能有所差异，正所谓“三分材料，七分施工”，倘若不能遵照正确的施工步骤，就无法发挥其良好性能。

基面处理

- 1、基面须坚固、平整、无灰尘、无油污、无脱落物及其它松动物。
- 2、基面的蜂窝、孔洞、裂缝及上下水管周边等先用速凝型调和的浆料填堵并抹平，尖锐的边缘及凸起物应铲除。
- 3、施工前，基面用水充分湿润（但不能有积水）。对疏松多孔的基面应用缓凝型浆料抹平，也可调成浆料刮涂平整。阴阳角等节点处做成圆弧角（阴角 $R > 50\text{mm}$ 、阳角 $R > 10\text{mm}$ ）。

非焦油聚氨酯防水涂料系双组份材料，采用水为扩链剂，避免了胺系扩链剂的毒性问题，固化后形成具有弹性无缝的橡胶防水层。

产品特点：1. 常温施工，操作简便。2. 自然流平，延伸性好，能克服基层开裂带来的渗漏。3. 具有优异的耐侯、耐油、耐海水、耐腐蚀性。4. 可潮湿施工(无明水)，粘附力强，以缩短工期。

用途：用于地下室、卫生间、浴室、贮水池、粮库、屋顶、外墙等防水。

施工要求1. 要求基面平整、干净、无起沙松动。2. 将B料按比例倒入A料中，电动搅拌5分钟，一般分二至三次涂刷，聚氨酯防水涂料生产，用刮板涂刷，用力要均匀平稳。一般用2厘米厚的水泥沙浆作保护层，做立面保护层时，可在后一道涂料未完全固化时在墙面撒砂，以增强粘结力。

包装、运输、贮存：1. 本品贮存在干燥、通风、阴凉处，保质期自生产之日起未启封6个月。2. 运输按非危险品办理。

双鸭山聚氨酯防水涂料生产推荐货源由寿光市金正防水材料有限公司提供。寿光市金正防水材料有限公司（www.jinzhengfangshui.com）是山东 潍坊 防水、防潮材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在 金正防水材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金正防水材料更加美好的未来。同时本公司（www.xinlidafrp.com）还是从事速凝喷涂专用乳化沥青，山东阳离子乳化沥青，山东阴离子乳化沥青的厂家，欢迎来电咨询。