

橡胶注水封孔器 龙清 ZF22

产品名称	橡胶注水封孔器 龙清 ZF22
公司名称	景县东风液压特种胶管厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:龙清 型号:ZF22
公司地址	中国 河北 衡水市 景县降河流镇崔屯开发区146号
联系电话	86 318 4361588 15803187188

产品详情

品牌	龙清	型号	ZF22
产品用途	煤体注水、降尘、降煤压、裂煤、排放瓦斯等。	电动机功率	fgf (kw)
电动机转速	ghj (r/min)	外形尺寸	ghjn (mm)
重量	ghj (t)		

煤层注水封孔器|煤矿专用管

一.用途:煤体注水、降尘、降煤压、裂煤、排放瓦斯等。二.功能:1.水分进入煤体,释放部分瓦斯,有效降低煤体瓦斯含量。2.注水达到效果后,可降低粉尘80%以上,改善工人作业环境,杜绝粉尘爆炸事故。3.湿润煤体,预防煤体自然发火。4.高压注水,破碎煤体,减少火工产品,降低成本,增加工人的安全感。5.利用封孔器破煤,能有效防止煤、瓦斯突出与爆炸。三.结构:封孔器由高压胶膨胀管、安全阀、快速接头组成。四.技术参数:封孔直径:30-120mm(可按用户需求加工)工作压力:1-8mpa(可按用户需求加工)安全阀启动压力:0.4-0.5mpa工作流量:每小时可注水4吨-4.5吨封孔深度:1m-8m软管膨胀系数:60%-100%五.使用方法及注意事项:1、使用煤层注水封孔器快速、简便,只需将作业现场水路与封孔器连通,将封孔器完全插入钻孔内,在一定的压力下,封孔器胶管膨胀实现封孔,注水破煤。2、煤层注水封孔器可反复使用数次,注水结束后卸掉压力,封孔即可恢复原状,取出封孔器。3、送插封孔器及回收封孔器严禁带压操作。4、封孔器工

型号	内径	外径	自由状态膨胀范围	适用孔径	自由状态工作压力	工作状态下耐压强度(mpa)	试验压力	爆破压力
zf增强-19	19±0.5	40±2	60+8-2	45	20	30	30	40

zf增强-2 2	22 ± 0.5	48 ± 2	80+8-4	50	20	30	40
zf ii-22	22 ± 0.5	39 ± 2	80+8-4	50	6	12	24
zf ii-32	32 ± 0.5	50 ± 2	90+8-4	60	6	12	24
zf ii-38	38 ± 0.5	55 ± 2	95+8-4	65	5	10	20
zf ii-45	45 ± 0.5	63 ± 2	100+8-5	75	4	8	16
zf ii-51	51 ± 0.5	70 ± 2	110+8-5	90	4	8	16