

煤层注水封孔器，膨胀胶管

产品名称	煤层注水封孔器，膨胀胶管
公司名称	景县东风液压特种胶管厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:龙清 型号:ZF45
公司地址	中国 河北 衡水市 景县降河流镇崔屯开发区146号
联系电话	86 318 4361588 15803187188

产品详情

品牌	龙清	型号	ZF45
产品用途	煤体注水、降尘、降煤压、裂煤、排放瓦斯等。	电动机功率	efw (kw)
电动机转速	fgf (r/min)	外形尺寸	ff (mm)
重量	fgh (t)		

煤层注水封孔器 煤矿专用管							
一、用途：煤体注水、降尘、降煤压、裂煤、排放瓦斯等。二、功能：1. 水分进入煤体，释放部分瓦斯，有效降低煤体瓦斯含量。2. 注水达到效果后，可降低粉尘80%以上，改善工人作业环境，杜绝粉尘爆炸事故。3. 湿润煤体，预防煤体自然发火。4. 高压注水，破碎煤体，减少火工产品，降低成本，增加工人的安全感。5. 利用封孔器破煤，能有效防止煤、瓦斯突出与爆炸。三、结构：封孔器由高压胶膨胀管、安全阀、快速接头组成。四、技术参数：封孔直径：30-120mm（可按用户需求加工）工作压力：1-8mpa（可按用户需求加工）安全阀启动压力：0.4-0.5mpa工作流量：每小时可注水4吨-4.5吨封孔深度: 1m-8m软管膨胀系数：60%-100%五、使用方法及注意事项：1、使用煤层注水封孔器快速、简便，只需将作业现场水路与封孔器连通，将封孔器完全插入钻孔内，在一定的压力下，封孔器胶管膨胀实现封孔，注水破煤。2、煤层注水封孔器可反复使用数次，注水结束后卸掉压力，封孔即可恢复原状，取出封孔器。3、送插封孔器及回收封孔器严禁带压操作。4、封孔器工							
型号	内径	正前外径	长度	适用孔径	自由状态工作压力	工作状态下耐压强度(mpa)	
						试验压力	爆破压力
zf增强-19	19 ± 0.5	40 ± 2	60+8-2	45	20	30	40

zf增强-2 2	22 ± 0.5	48 ± 2	80+8-4	50	20	30	40
zf ii-22	22 ± 0.5	39 ± 2	80+8-4	50	6	12	24
zf ii-32	32 ± 0.5	50 ± 2	90+8-4	60	6	12	24
zf ii-38	38 ± 0.5	55 ± 2	95+8-4	65	5	10	20
zf ii-45	45 ± 0.5	63 ± 2	100+8-5	75	4	8	16
zf ii-51	51 ± 0.5	70 ± 2	110+8-5	90	4	8	16