

高压喷涂管,尼龙管 龙清

产品名称	高压喷涂管,尼龙管 龙清
公司名称	景县东风液压特种胶管厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:龙清 型号:10
公司地址	中国 河北 衡水市 景县降河流镇崔屯开发区146号
联系电话	86 318 4361588 15803187188

产品详情

品牌	龙清	型号	10
用途	船厂高压喷漆用管；腐蚀性液体树脂输送用管		喷涂管

超高压钢丝编织尼龙喷涂软管高低压纤维编织尼龙喷涂软管主要用于以下行业：1、汽车的压力制动系统、动力2、石油钻探行业远距离输送洗井系统；3、汽车的高压清洗机；4、变速箱控制系统；5、工程机械，如：挖掘机、装载机、起重机的液压输送系统及液压控制系统；6、机械加工设备的液压操作和7、船厂高压喷漆用管；8、腐蚀性液体树脂输送用管9、家用及汽车空调软管10、高压测试管

公称内径mm	增强层数	外径mm		允许工作压力mpa		最小爆破压力mpa	
		gpa型	xpa型	gpa型	xpa型	gpa型	xpa型
4		11.5	9	38	20	152	80
		13	10	42	25	168	100
6		13	10	31	11.3	124	45.2
		14.5	11	39	16	156	64
		15.5	12	43	20	172	80
8		15.5	13	28	8.2	112	32.8
		17	14	35	12.5	160	49
		19	15	45	15	180	60
10		17.5	16	22	7	88	28
		19.5	17.5	29	11	116	44
		21.5	19	36	13	144	52
12		20	19	18	6.8	72	27.2
		22	21	27	10	108	40
		24	23	30	12	120	48
16		24	23	14	5	56	20
		26	25	22	8	88	32
		28	26.5	24	10	96	40

19	27.5	26	11	4	44	16
	29.5	28	18	7.6	72	30.4
	31.5	30	20	8.8	80	35.2
22	31	32	11	3.8	44	15.2
	33	34	13	7.2	52	28.8
25	35	35	8.5	3.7	34	14.8
	37	37	13	6.9	42	27.6
	39	39	16	7.8	64	31.2
32	41	38	8	2.6	32	10.4
	43	40	11	4.5	44	18
	45	42	14	5.3	52	21.2

注:钢丝增强尼龙弹性体树脂管(gpa) 纤维增强尼龙弹性体树脂管(xpa)
