

株洲市政管道多少钱一米在线咨询

产品名称	株洲市政管道多少钱一米在线咨询
公司名称	湖南湘元管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙县金鹰机电市场二区七栋7-8号
联系电话	18274881125

产品详情

室内给水管安装

穿越地下室外墙或地下构筑物墙壁处应加防水套管，给水立管通过楼板时套管应高出地面20~50mm，住宅内厨房间、卫生间给水立管穿楼板、墙面一般可不设置套管，立管根部与土建配合做出20~50mm水泥台度防止管根积水。如果设计要求加设钢管套管，其套管高出地面50mm规格比管道大两号，并填塞密封膏封闭严密。埋地管道或穿过楼板洞内不得使用活接头、法兰连接；给水立管出地面阀门处，需装活接头；给水管装有3个及以上配水点的支管始端，均装活接头；活接头的子口一头安装在来水方向，母口一端安装在去水方向。

PE给水管常用的橡胶圈有滚动橡胶圈和滑动橡胶圈两种，滚动橡胶圈常用的有截面为O形的橡胶圈。但其安装时在插口端易滚动，容易形成扭曲，影响接口的密封性能。滑动橡胶圈常用的有截面类似于三角形的楔形橡胶圈，市政管道多少钱一米，总体来看，滑动橡胶圈的使用效果优于滚动橡胶圈，应优先选用。

橡胶条在遇水后体积会膨胀，较一般的橡胶圈可接触到混凝土管接口处更多的不规则表面及空隙，防渗漏能力较强。但是价格达一般橡胶圈的两倍以上。另外，在遇热抗老化、抗伸强度、脆性温度等方面与常规的橡胶止水带相比，性能上有一定差距，防止因管道基础导致管道损坏。

PE给水管的安装流程：

- (1) 同时加热管材、管件，然后承插（承插到位后待片刻松手，在加热、承插、冷却过程中禁止扭动；
- (2) 将热熔机模头加温至20左右；

- (3) 用管剪根据安装需要将管材剪断；
- (4) 自然冷却；
- (5) 在管材待承插深度处标记号；
- (6) 施工完毕经试验压验收合格后投入使用。

PE给水管的使用材料：

ABS（-丁二烯-共聚物）

未增塑的聚（UPVC）

CPVC（后氯化聚）

PP

PE（聚乙烯），也称为LDPE，MDPE和HDPE（低，中，和高密度）

株洲市政管道多少钱一米在线咨询由湖南湘元管业有限公司提供。湖南湘元管业有限公司（<https://shop1489078443106.1688.com>）为客户提供“PE给水管材管件，电熔配件，钢丝网骨架管，cpvc电力管”等业务，公司拥有“湘元”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：苏经理。