

# 兴平输送机 西安伟拓利 皮带输送机

产品名称	兴平输送机 西安伟拓利 皮带输送机
公司名称	西安伟拓利工业自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市高新区高新路88号尚品国际C栋北座12层11210室
联系电话	13891881607

## 产品详情

### 托盘输送机设备厂家

苏州好拍档自动化设备有限公司除了专注于工装托盘输送系统的研发、设计、生产、销售、服务；还能提供输送机配套机构，如平面移栽机、顶升横移、升降机、转台、转弯设备、举升定位，是一家输送系统解决方案的综合型企业。托盘输送系统是根据单个托盘满载总重量不同分类，分别为SP1/SP2 /SP3/ SP4系列，在每个系列中，使用标准线体和高度模块化的配套机构，可以应对多种场合进行便捷的组合使用，以满足各种自动化生产的需求。

产品在库卡、发那科、上海伟本、锦明科技、哈工大机器人、北人机器人、合肥巨一、思客琦智能、清研凌创、诺玛液压、宁波圻骏、合力叉车、老板电器、特斯拉、吉利汽车、众泰汽车、佛吉亚、BOE京东方、天津力神、国轩、时代新能源、天合光能、葛兰素史克制药、东阿阿胶、圆通、美的、LG等多家企业使用。

### 【设备选型】：滚筒输送机设计详解

#### 滚筒输送机设计详解

在各类输送设备中，滚筒输送机具有极其广泛的应用范围及不可忽视的坚固地位。滚筒输送机适用于各类箱、包、托盘等件货的输送，散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。能够输送单件重量很大的物料，或承受较大的冲击载荷，滚筒线之间易于衔接过滤，可用多条滚筒线及其它输送机或专机组成复杂的物流输送系统，完成多方面的工艺需要。可采用积放滚筒实现物料的堆积输送。滚筒输送机结构简单，可靠性高，使用维护方便。滚筒输送机适用于底部是平面的物品输送，主要由传动滚筒、机架、支架、驱动部等部分组成。具有输送量大，输送机，速度快，运转轻快，能够实现多品种共线分流输送的特点。

滚筒输送机适用于各类箱、包、托盘等件货的输送，散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。能够输送单件重量很大的物料，或承受较大的冲击载荷，兴平输送机，滚筒线之间易于衔接过滤，皮带输送机，可用多条滚筒线及其它输送机或专机组成复杂的物流输送系统，完成多方面的工艺需要。可采用积放滚筒实现物料的堆积输送。滚筒输送机结构简单，可靠性高，使用维护方便。适合辊筒输送的货物接触底面应平整、硬质，如：硬质纸箱，平底塑胶箱，金属（钢制）料箱，木质托盘等。而当货物的接触底面为软质或不规则时（如：软包，手提包，不规则底面零件等），则不适宜作辊筒输送。同时需注意，货物和辊筒的接触面过小（点接触或线接触），链条输送机，即使能够输送，也容易损坏辊筒（局部磨损，锥套破损等），影响设备使用寿命，比如底部接触面为网状结构的金属料箱。

## 1. 带式输送机需安装的保护装置

1) 驱动滚筒防滑保护；2) 堆煤保护；3) 防跑偏装置；4) 温度保护；5) 烟雾保护；6) 超温自动洒水装置；7) 集控皮带机巷道内安设沿线紧停保护装置；

另外，在主要运输巷道内安设的带式输送机还应装设：

- （1）在机头和机尾防止人员与驱动滚筒或导向滚筒相接触的防护栏；
- （2）倾斜井巷中使用的带式输送机，上运时必须装设防逆转装置；下运时必须装设制动装置。

## 2. 各种保护的作用与安装位置

### 1) 防滑保护装置

防滑保护装置的作用是当驱动滚筒与输送带打滑摩擦时，使带式输送机自动停机。

磁铁式：防滑保护装置应将磁铁安装在从动滚筒的侧面，速度传感器要安装在与磁铁相对应的支架上，当皮带机滚筒转速低于设定值并保持5秒钟时，皮带机将自动断电停机。

兴平输送机-西安伟拓利-皮带输送机由西安伟拓利工业自动化设备有限公司提供。兴平输送机-西安伟拓利-皮带输送机是西安伟拓利工业自动化设备有限公司（[www.xianwtl.cn](http://www.xianwtl.cn)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：温总。