

天津电动防火阀生产 天津电动防火阀 金中基暖通公司

产品名称	天津电动防火阀生产 天津电动防火阀 金中基暖通公司
公司名称	天津市金中基暖通净化设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国天津市天津市西青区中北工业园北园外环实 业园区19号
联系电话	13312103168

产品详情

防火阀具有较强的耐腐蚀性和耐火稳定性

防火阀平时呈开启状态，火灾发生当管道内气体温度达到70 或280 时也就是达到易熔金属片熔断温度，天津电动防火阀加工，其芯轴上压缩弹簧和弹簧销钉迅速打下离合器垫板，这时，离合器和叶片调节机构脱开，阀体上装有两个扭转弹簧，使叶片受到扭力而发生转动，执行关闭，可以有效隔烟防火。防火阀具有较强的耐腐蚀性和耐火稳定性，一般与风机联动进行工作。

排烟防火阀在装置时首要注意事项

一般来说，用正确的方法来对防火阀进行装置，将是让阀门在阻燃防火才能上更强的要害，当然咱们在进行防火阻燃处理的时分，仍是得更好来挑选，将是寻求较好服务的根底，获得了质量认证的防火阀门，它在功能稳定性十分不错，从而能在可靠性上更佳。排烟防火阀是一种的排烟阀，其超高功能咱们在使用过程中都能看得到，不过咱们要想充分发挥其超高功能，天津电动防火阀订做，首先在装置时就需求正确操作，顺利完成排烟防火阀的装置作业，那么关于该排烟防火阀在装置时首要注意事项您有多少了解防火阀呢。排烟防火阀的阀体应独立吊装，避免管道变形影响阀门的敞开和封闭，天津电动防火阀生产，阀门操作器一侧和绷簧组织另一侧，应有不少于200mm的净空间，以便检修，阀体可笔直装置或水平装置，不管何种装置其叶片有必要与地上平行，若叶片不能与地上平行时

，天津电动防火阀，定货时有必要声明。排烟防火阀的阀门在吊顶内装置时，操作器下方应设有检修孔，尺度不小于450*450mm.缆绳缠于操作器上的绕轮时应不小于3圈，缆绳头使用压板紧固，远控操作器装置时应在墙壁上予置装置盒，装置盒的巨细请参阅远控操作器外形尺度。

防火阀设置位置

下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀：

1 管道穿越防火分区处。

2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。

3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上（但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时，该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。 ）。

4 穿越变形缝处的两侧。

天津电动防火阀生产-天津电动防火阀-金中基暖通公司(查看)由天津市金中基暖通净化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市金中基暖通净化设备有限公司（www.tjjzjnt.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!