

# 滨州实验室家具青岛三合实验室装备有限公司热卖中（附图）

产品名称	滨州实验室家具青岛三合实验室装备有限公司热卖中（附图）
公司名称	青岛三合实验室装备有限公司
价格	930.00/米
规格参数	品牌:青岛三合实验室装备有限公司 类型:实验室家具 型号:HE221
公司地址	青岛胶州市洋河镇宋家村北
联系电话	0532-86229888

## 产品详情

品牌	青岛三合实验室装备有限公司	类型	实验室家具
型号	HE221		

### 青岛三合实验室装备有限公司简介

青岛三合实验室装备有限公司成立于2005年，注册资金850万，引进先进生产设备，可进行大规模流水线生产。经过多年的精心经营获得了自主进出口权，是一家以实验室家具为主导，集设计、开发、生产、销售于一体的实验室家具专业公司。我公司有严格的管理制度与规章制度，并且通过了gb/t19001-2000质量管理体系认证和gb/t24001-2004环境管理体系认证。我公司主要生产全钢、钢木、铝木、全木等各种实验台、操作台、通风柜、样品柜、天平台、更衣柜、气瓶柜、排气设备等各种实验室装备我公司拥有较强的专业技术力量和严谨的企业管理方法，秉承“质优价廉，诚信第一”的宗旨，为用户提供灵活多变的产品和优质的服务。欢迎新老客户光临。

### 青岛三合公司办公楼照片

### 青岛三合中央台技术说明

1.外形尺寸：长、宽、高误差点 3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm 3mm；2000mm 4mm；3000mm 5mm。2.工艺要求：2.1木质部分：贴面和封边部件严密、平整、没有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱均匀一致。2.2钢部件表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，没有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂

痕、崩角和刃口等，钻孔位置最低由模具定位。切割、钻孔和倒角去毛刺。2.3各种配件安装严密、平整、端正、牢固、结合处无崩茬或松动。金属配件做除锈和防腐处理。2.4柜体接缝处要求 5mm；门板与门板间缝 3mm；整体尺寸误差 100mm，水平、稳固。2.5所有水、电、气路安全、适用。

### 产品说明与品质保证：

1.钢木结构的产品，专供实验室操作使用的组合式设计，可按不同的需要选用或调整组合的长宽与形式，并可配合机电管线等器材的设置。2.该系列产品可随意的拆卸、互换、组合，它不仅使用寿命长，并且是这半世纪来不会落伍的实验室首选产品，无论从细节或规划方面，它都是国际化实验室的时代产品。3.本产品所选用的材料与配件均采用进口或国产优质品牌并说明，有国内外交货业绩与各机构验收合格的文件可证明本规格内容的可靠性。4.实验室装备甲醛释放限量符合gb/t16127-1995要求。

### 中央台实拍照片

### 青岛三合中央台材质说明

1.主架：采用40\*60\*1.5mm上海宝钢产优质方钢，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长。2.试剂架立柱：采用1.5mm上海宝钢产优质冷轧钢板折弯、冲孔，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，每10mm有一调节孔位。3.试剂架层板：试剂架层板采用10mm的清玻璃，四周车边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调整高度；边缘配 $\varnothing$ 12mm不锈钢管，以防止试剂瓶跌落。外型

设计美观大方、实用。4.台面：采用15mm厚进口duchem环氧树脂、实芯物理板（上海产），30mm厚大理石板。5.门板：采用16mm厚优质环保型三聚氰胺板；所有断面经优质pvc封边防水处理，四边倒角圆滑处理。6.柜身：18mm厚优质环保型三聚氰胺板；所有可见面经优质pvc封边防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。7.抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用16mm厚优质环保型三聚氰胺板，其它材质同柜身。8.活动背板：采用9mm厚优质三聚氰胺板，所有断面经优质pvc封边防水处理，活动可拆卸式，便于使用过程中检修水、电、气等管道。9.铰链：采用自闭式铰链，开启度为 $175^{\circ}$ ，与柜体面水平角度 $<15^{\circ}$ 时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。10.导轨：采用三节滚珠导轨，承重30kg以上。11.拉手：拉手为一字型铝型材扣手，模具成型，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。12.可调脚：专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计人性化。13.插座：采用乳白色220v 10a万用二、三插电插座（国内知名品牌），适用各种国产仪器插头，安全耐用。质检所边台采用地插式插座，上盖面与工作面相平（暂定）。14.水龙头：采用台湾三雄单口、双口或三口白色水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口 $360^{\circ}$ 旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金制，表面经

烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。15.水槽：采用台湾三雄pp材质，模具成型，耐酸碱腐蚀，台下托底式安装，美观实用，且利于台面水自然回流；规格由小到大，可根据实际需要选用。16.滴水架：采用黑色pp棒+实芯板材质，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥；整体美观实用。17.管线槽（仅气相、液相、原子吸收室工作台用）：铝型材结构，可容纳电、气体管道，可自行拆卸检修线路，外型美观，使用安全方便。

青岛三合实验室装备有限公司可以根据客户对材质、规格等具体有要求的可以量身订做，公司有专门的设计、生产、销售团队。