

# 开远螺杆空压机出租 领军节能科技 开远螺杆空压机

产品名称	开远螺杆空压机出租 领军节能科技 开远螺杆空压机
公司名称	昆明领军节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区金马街道十里社区陈官山虹桥建材城c区1栋4号商铺
联系电话	13808716770

## 产品详情

螺杆空压机部件功用 空气过滤器作用主要的任务是防止空气中的灰尘等杂质进到空压机系统中。过滤精度：0.001mm颗粒滤掉98%，0.002mm颗粒滤掉99.5%，0.003mm以上颗粒滤掉99.9%。油过滤器功能从润滑油中去除所有造成磨损的杂质和灰尘，但却不分离添加进去的特殊添加剂。过滤器滤纸精度：0.008mm大小颗粒滤掉50%，开远螺杆空压机厂，0.010mm大小颗粒滤掉99%。假的过滤器滤纸没有经过加热润滑油测试，只有较少的褶皱，大大降低过滤面积，而且褶皱的间距不均匀。如果进气口空气含灰尘多，润滑油使用一段时间后，滤纸阻塞严重，过滤器将阻碍润滑油的流动。进入油过滤器润滑油压差值过大（冷起动或过滤器阻塞），开远螺杆空压机，油路中缺油，润滑油温度将升高，开远螺杆空压机租赁，会损坏转子。

回油管堵的处理回油管上设有视油镜、供操作人员观察回油情况。压缩机满载时，应有较大流量。卸载时，流量很小，甚至没有。若回油管过滤器堵塞或回油管未插入油分初级和二级滤芯底部，润滑油不能回流。若满载时断流或流量很少，应停机卸压后清洗回油过滤器或重新将回油管插入油分底部。检查冷却水压力和冷却水进出水温差。如果冷却水压力低，开远螺杆空压机出租，且冷却水进出水温差大，说明冷却水量不足。一般进水压力应大于等于0.25MPa，冷却水进出水温差控制在5~10。根据压力和温差情况调整冷却水泵的运行。

油气分离器金属正常为电镀，通常不会被腐蚀

根据周围环境情况（温度和湿度）和压缩机的工况，油气分离器内部可能会有冷凝水形成。如果油气分离器不经过电镀，会形成一层腐蚀层，这层腐蚀层会对压缩机油的抗氧化剂产生破坏作用，会显著降低其使用寿命和油的闪点。

保证油气分离器使用寿命的措施堆积的灰尘、剩油、空气污染物或磨损都会降低油气分离器的使用寿命

。

可以及时更换空气过滤器和油过滤器以及观察换油时间来限制进入压缩机油的灰尘。

使用正确的扛老化的和不受水影响的润滑油。

开远螺杆空压机出租-领军节能科技-开远螺杆空压机由昆明领军节能科技有限公司提供。昆明领军节能科技有限公司 ( [www.ynyasuoji.com](http://www.ynyasuoji.com) ) 在节能设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情, 领军节能科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场, 衷心希望能与社会各界合作, 共创成功, 共创辉煌。相关业务欢迎垂询, 联系人: 浦总。