

斜流风机 双拓空调值得选购 斜流风机价格

产品名称	斜流风机 双拓空调值得选购 斜流风机价格
公司名称	山东双拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	18315858188

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东双拓空调设备有限公司

安装斜流风机的时候需要注意的事项：

注意1、安装风机时，应彻底检查所有零件，零件是否齐全以及零件是否紧密连接。

注意2、安装风机时，请注意保持风机的水平位置。风机与基础之间的连接以及出风管的连接应进行调整以使其自然。不得有强制连接。并应检查是否有任何剩余的工具和其他物体掉入风机中。

注意3、安装风机后，必须拨动叶轮以检查叶轮是否接触到外壳。如果发现不正确，则必须进行调整。应保护风机免受露天雨淋。

风机主要有叶轮、机壳、进口集流器、导流片、电动机等部件组成。叶轮采用有子午加速特点的扭曲平板焊接在轮毂上。经动平衡校验，斜流风机价格，超1速试验，有良好的空气动力性能。机壳采用圆形，与消音功能的集风器联接成整体。出口装有导流片，斜流风机多少钱，具有良好的气流分布，压力稳定。HL3 - 2A【SWF（B）】系列混流通风机广泛用于隧道、地下车库、民用建筑、冶金、厂矿等场所的通

风换气及消防高温排烟，HL3 - 2A【SWF（B）】系列风机输送气体温度不得超过80℃，特殊环境可选用防1暴型混流风机。

斜流风机的安装使用：

安装使用1. 风机安装时应对各部件进行检查，斜流风机，机件是否完整，各部件联接是否紧固。

安装使用2. 风机安装时应注意保持风机的水平位置，对风机与地基的结合面和出风管道的联接等，应调整使之自然，吻合不得有强行联接，斜流风机经销商，不允许将管道重量加在风机的部件上，并应检查风机内部是否有掉入遗留工具和其它物件。

安装使用3. 风机安装后必须拨动叶轮检查，是否有叶轮碰擦机壳现象，如发现不妥，必须调整好，风机在露天使用应有防雨措施。

斜流风机-双拓空调值得选购-斜流风机价格由山东双拓空调设备有限公司提供。山东双拓空调设备有限公司（www.dzqxkt.com）是山东德州，风机、排风设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在双拓空调设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创双拓空调设备更加美好的未来。