

太阳能灯路灯价格 易美特照明 吉安太阳能路灯

产品名称	太阳能灯路灯价格 易美特照明 吉安太阳能路灯
公司名称	南昌易美特照明工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌建设西路阳光灯饰广场7栋29-30号
联系电话	15079122733 15079122733

产品详情

浅析太阳能路灯与普通路灯的区别

1能源区别

太阳能路灯利用的是太阳能，普通路灯利用的是电能。太阳能是可再生能源，所以使用太阳能路灯是节能环保的。

2电压区别

太阳能路灯一般是12V或24V的系统，普通路灯是220V系统。所以太阳能路灯相对会比较安全，即使触电也不会怎么样。

3安装区别

太阳能路灯自成独立系统，不需要挖电缆沟、预埋管线、普通路灯需要，埋线本来就是一件比较麻烦的事，如果离电源比较远，埋线比较远的化，而且有一定的安全隐患。可以使用太阳能路灯直接安装就可以用，太阳能路灯施工更方便。

4光源的区别

太阳能路灯必须使用LED光源，普通路灯可以使用LED光源，也可以安装高压钠灯。

5价格区别

太阳能路灯部件比较多，质量要求比较高，因此价格也相对较高，普通路灯价格相对低一点。但是太阳能路灯不用电。这点还算是补贴了这个缺点。

与寻常路灯相对于，太阳能路灯不仅绿色环保，而且平安度较高，也会防止因停电断电带来不必要的困难。方今已逐步成为崇高生态小区的开辟和推行的新卖点。因为不仅能够节减业主们公摊的一部门学费，而且也能下降物业本钱。而寻常路灯*重点的即是太耗电，花钱。假如遇见停电，随处都是黑魑魑的，也是不平安的。

农村路灯安装间距是多少米

农村路灯安装距离多少主要看功率的大小，可以采用以下三种布灯方式：单侧布灯方式、两侧交叉布灯方式、两侧对称布灯方式。丁字路口布灯、十字路口不等、弯道布灯等特殊情况可酌情布灯。

对于路面宽度不超过10米时，宜采用单侧布灯方式进行照明就足够。而对于道路照明宽度为10-15米时，建议采用两侧交叉布灯方式安装

农村太阳能路灯，太阳能路灯哪里，当道路照明马路宽度超过15米时，宜采用两侧相对称布灯方式安装。对于丁字路口，可在丁字接近三角部位布置一盏灯，太阳能路灯价格，在接近十字路口部位至少布置两盏灯进行照明。比如：如果是新农村建设的路面，其宽度一般在5米左右，灯杆高度可在4-6米，光源功率区间在20-40瓦之内，这就能确定路灯的照射范围，建议太阳能路灯的间距在20米左右，不要低于15米。如果是比较宽的双向车道，一般宽度在10米以上，可用高8米的灯杆，光源功率40瓦左右，太阳能路灯间距建议30米左右。如遇到带辅道的，建议做双臂路灯，一高一低，吉安太阳能路灯，可以把间距稍微扩大一些。

太阳能路灯安装后怎样防止生锈?

一、电镀

在户外照明行业，电镀我们将其叫做喷锌也可叫做冷镀。就是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程，是利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺从而起到防止金属氧化(如锈蚀)，太阳能灯路灯价格，进步耐磨性、导电性、反光性、抗侵蚀性(硫酸铜等)及增进美观等作用。电镀需要酸洗掉表面的氧化膜和杂质，这样表面才能更好的吸附。但是因为灯杆的长度受限，材料的质量、电镀液的成分、温度、电流密度、通电时间、搅拌强度、析出的杂质、电源波形等都会影响镀层的质量。另外在使用过程中我们发现其防腐机能一般，但是其价格低廉让有的人使用，分辨的方法就是看其颜色呈暗黄色。

二、热镀锌

对于这个方法大家应该很不目生，一般在售卖或先容时，都会谈及到他。热镀锌也称热浸镀锌，是钢铁构件浸入熔融的锌液中获得金属笼盖层的一种方法。一般灯杆都会采用这种防腐处理。

太阳能灯路灯价格-易美特照明(在线咨询)-吉安太阳能路灯由南昌易美特照明工程有限公司提供。太阳能灯路灯价格-易美特照明(在线咨询)-吉安太阳能路灯是南昌易美特照明工程有限公司(www.hsdczl.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：熊经理。