

耳带机 热焊耳带机 威海丰兴

产品名称	耳带机 热焊耳带机 威海丰兴
公司名称	威海丰兴电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市高区火炬路221-2号-101
联系电话	13963166976

产品详情

耳带机带您了解口罩的生产流程和设备安装要求

生产流程

- 1.点检设备以及电压、气压等有无异常、按尺寸要求准备原材料。
- 2.无纺布、溶喷布、耳带等材料，耳带机，按要求摆放至设备。
- 3.生产线作业生产口罩本体、耳带熔接。
- 4.按片数规格包装（手工或自动线包装）。
- 5.杀菌消毒，采用设备进行消毒处理（级别口罩杀菌消毒12小时）。

安装要求

- 1.地面承重： 500KG/m²。
- 2.使用环境：要求为无尘车间（洁净度不低于10万级），温度10~35℃，湿度5~35%HR；车间内无可燃性、腐蚀性气体。

?口罩机超声波焊接机描述：

- 1.超声波振动系统可以输出超声波振动能量，可用于多种应用；系统需要另外配合动作、压力等机械单元完成焊接任务；

2.配固定法兰，安装简单；

3.系统工作时，热焊耳带机，有外来的开关信号触发本系统，系统按照预设的时间完成一个焊接过程，程序控制电路设有延时时时间、熔接时间、保压时间、和脱模振落时间，时间调节精度0.01s；

4.口罩机超声波焊接机可间断性工作，也可连续工作；

受新型冠状病毒疫情影响，目前全国市场上一“罩”难求，极大地影响着群众健康防护与企业复工安全。为了应对此次危机，口罩耳带机，缓解口罩的短缺，各地纷纷上马口罩项目。超声波耳带机厂家为您介绍一下口罩的检测要求。

(1) 口罩产品的检测包括出厂检验和型式检验。

(2) 出厂检验项目至少应有以下项目：外观、结构与尺寸、鼻夹、口罩带、微生物指标、C2H4O残留量（若采用C2H4O灭菌）的要求。

(3) 型式检验应为产品标准的全性能检验。

以下部分（第三部分、第四部分）仅对防护口罩相关内容(执行GB 19083-2010《防护口罩技术要求》)作一阐述。

丰兴非标自动化助力防护口罩的生产，欢迎广大口罩生产厂家来电咨询！！！！

耳带机-热焊耳带机-威海丰兴(诚信商家)由威海丰兴电子有限公司提供。威海丰兴电子有限公司(www.w hfengxing.com)在机械及工业制品项目合作这一领域倾注了诸多的热忱和热情，威海丰兴一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蔡振堂。