

# 黄石地坪 群能地坪 地下车库地坪施工

产品名称	黄石地坪 群能地坪 地下车库地坪施工
公司名称	湖北群能新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市新世纪建材城58栋112-116
联系电话	17371003456

## 产品详情

### 停车区

对于平整地面，固化地坪价格，可采用YEART雅涂普通环氧地坪漆，黄石地坪，而平整度及表面强度较差的地面，可以采用环氧砂浆地坪漆，要求可采用YEART雅涂环氧自流平地坪漆颜色可设计成灰色。

### 车行通道

由于车行频繁，相对于停车区，设计要加强，可采用环氧砂浆地坪漆或环氧自流平地坪漆，颜色通常为绿色，车行通道宽度根据现场情况设置，通常双向行车道不宜低于6米，单向行车道不宜低于3米，人行通道为1.5-2米，通道两侧划中黄色标志线，工业地坪，线宽8-12mm。

车库停车场耐磨地坪是可选择金属骨料、不是金属骨料。耐磨地坪的造价是较为经济，它的施工是较为方便，施工的时间是较短，是有着耐磨的特点。

混凝土密封固化剂的渗透性是较好，渗透的深度是会达到四到八毫米这样，施工之后的地面的亮度高，其中混凝土密封固化剂是有着修补的用途，普通混凝土地坪是有较多的裂缝、微孔。

不同的工艺是适合不一样的需求，目前的停车场地坪的建筑和设计是较为有个性化，不仅是对品质上的追求，还有对于的设计。

### 中涂砂浆层

- 1.用环氧中间地坪漆(5：1)按比例混合，加入适量的40~100目石英砂搅拌均匀；
- 2.用刀具整体刮1/2次；凝固后，将刀痕等缺陷分批打磨干净。

### 腻子层

- 1.使用轻环氧涂料（5:1）按比例搅拌，加入适量的填料（如石英粉、滑石粉）搅拌均匀；
- 2.用一批刀具覆盖1-2次，重点是填满地面上的坑洞缺陷；
- 3.待固化后，磨成批刀痕等缺陷，用真空吸尘器、鸡毛禅、拧干湿毛巾等进行清理。

### 环氧地坪漆施工工艺流程环氧地坪漆施工工艺

黄石地坪-群能地坪-地下车库地坪施工由湖北群能新材料有限公司提供。湖北群能新材料有限公司（[www.qnxcl.com](http://www.qnxcl.com)）在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，群能地坪一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张华。