

自然通风天窗厂家供应 珠海自然通风天窗 优扬通风器天窗

产品名称	自然通风天窗厂家供应 珠海自然通风天窗 优扬通风器天窗
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

产品详情

自然通风天窗

如果室内无人时间长，通风时间少，可采用窗式通风器进行自然通风，根据室内家庭成员所需的新风量装置通风器，在室内无人、不开窗的情况下实现通风换气。专家表示，室内装置的通风器应采用偏转向上的空气流动设计，避免进入室内的风直接吹向人与物品，尤其是寒冷的冬季，可通过窗式通风器让空气偏转进入室内，降低室内热能损失。自然通风天窗

专事通风系统改造的秦海赛柏瑞室内环境专家李仁侠表示，如果室内人员较少并且房间通透，采用自然通风的窗式通风器能够满足家庭成员的新风需求，但如果室内成员较多（5人以上）并且房间通透性差，可以采用动力通风器与自然通风器相结合的方式为室内输入新风。自然通风天窗

自然通风天窗

无动力屋顶通风器就是根据自然环境造成的局部气压差和气体的流动原理而产生空气流动的一种方式，因此不需要动力驱动，珠海自然通风天窗，可以节约成本和能源。室外无风时，依靠室内外稳定的温差来实现空气交换流动。当室外自然风风速较大的时候，依靠外面风压就能保证有效空气交换。呼吸窗可以与建筑或者外窗结合，不影响整体美观。在同等换气面积下其换气效果主要取决于以下要素：一、室内外温差的大小。气促使气压流动来带动空气流动。自然通风天窗

第二、室外面自然风的大小。造成室内外压力差别大，从而使得空气流动。

第三、气温高低的影响也是促使空气流动的和交换的原因。

(4) 由于无动力屋顶通风器气体的粘度随温度的而增大，输气管道和滤袋的压力损失直接与气体的粘性成正比。因此高温输送气体时，使管网阻力增加，引起风机额定风量和功率不足，自然通风屋顶开天窗，导致通风机内效率降低。自然通风天窗

(5) 高温除尘系统应用正压大型组合袋滤器(室)时，热胀冷缩比较频繁。实践证明：当温度波动范围超过200 时，袋滤器箱体的线膨胀达40~50mm，自然通风天窗批发价格，这种频繁的热冲击将会影响箱体的气密性和收尘正常作业；当输气正压操作的袋室过滤有毒气体和粉尘时，需要设计随箱体滑动而又不漏风的密封结构要耗费过多的钢材。

(6) 无动力屋顶通风器投入热运行后，由于风机叶轮强度不足与铸件或焊接件没有消除内应力时，都会产生热态反复振动；当运行中温度的急剧变化，自然通风天窗厂家供应，引起风机轴的变形，将造成叶轮不平衡引起振动；又如热运行中突然停止运转时，使温度急剧下降，再开动时也产生振动。自然通风天窗

自然通风天窗厂家供应-珠海自然通风天窗-优扬通风器天窗由山东优扬通风设备有限公司提供。山东优扬通风设备有限公司(www.yytf.com)位于山东聊城市唐庄后街工业园北首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前优扬通风器在风机、排风设备中享有良好的声誉。优扬通风器取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。优扬通风器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。