

重庆拓奥环保工程 净化无尘车间工程 花溪区无尘车间

产品名称	重庆拓奥环保工程 净化无尘车间工程 花溪区无尘车间
公司名称	重庆拓奥环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区科城路99号
联系电话	13368107573

产品详情

生物无尘室和生物学安全无尘室区别

- 1、一般生物无尘室，要控制微生物对象的污染。同时其内部材料要能经受各种侵蚀，内部一般正压。实质上其内部材料要能经受各种处理的工业无尘室。例：制药工业、医院(手术室、病房)品、化妆品、饮料产品生产、动物实验室、理化检验室、血站等。
- 2、生物学安全无尘室：主要控制工作对象的有生命微粒对外界和人的污染。内部要保持与大气的负压。例：生物学洁净实验室、物物工程(重组基因等)。

无尘车间净化工程装修标准

无尘车间是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除，并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计之房间。无尘车间室内空气经处理后，所含微粒数少于一定数量要求，电子厂无尘车间，一般分十万级、万级、千级等，即室内每立方米空间的微粒数不大于十万、一万、一千个……。目前，无尘车间已经在电子、光学、精密仪器、注塑等行业里广泛使用。

无菌车间又叫无菌室，它的要求更高，除了按洁净室要求处理空气中微粒外，还需要对室内空气进行灭菌处理，即同时要去掉生物污染源，对灭菌室检查还需要对室内空气采样培养。医院手术室、血液透析室、药品及三类一次性理疗用品生产都要求使用无菌室;但是检测时需要检测浮游菌、沉降菌等菌落数。

无尘车间不同级别空气洁净度的空气过滤器的选用、布置要点：对于300000级空气净化处理，可采用亚过滤器代替过滤器

空气洁净度100级、10000级及100000级的空气净化处理，应采用初、中、过滤器三级过滤器;中效或空气过滤器宜按小于或等于额定风量选用

中效空气过滤器宜集中设置在净化空气调节的正压段;或亚空气过滤器宜设置在净化空气调节系统的末端

选用无尘车间洁净室有关的净化设备的时候需要考虑哪些因素

湿度的需求

有些职业对湿度需求是比较严格，比如是电子，印刷，药品，食品无尘车间，固体食品等等职业，别的一点就是静电，通常来说，湿度越低，静电就越强，选用无尘车间净化设备还要考虑到这方面的疑问。

净化等级详细需求

通常来说，等级越高，对气流的方向的需求也会越高，如果这时选用风机过滤单元和空调柜机，净化无尘车间工程，誓必会直接影响洁净度。

温度的需求

风机过滤单元自带风机，能独立送风，因而不必接连中央空调风管一样能够工作，花溪区无尘车间，因对温度需求不是很高的，能够选用风机过滤单元，也能够选用送风口。

重庆拓奥环保工程(图)-净化无尘车间工程-花溪区无尘车间由重庆拓奥环保工程有限公司提供。重庆拓奥环保工程有限公司(www.tuo-ao.com)是重庆重庆市,除尘设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在拓奥环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创拓奥环保更加美好的未来。