

消防水泵维修保养工程维修 博山机电 佛山消防水泵维修保养工程

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 消防水泵维修保养工程维修 博山机电 佛山消防水泵维修保养工程 |
| 公司名称 | 广州博山机电科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市天河区车陂路500号粤雅消防器材市场B309房 |
| 联系电话 | 13416119133 13416119133 |

产品详情

博山机电——消防水泵维修保养工程

变频器是变频柜的专用配套产品，其变频调速功能及主要技术参数取决于内设变频器的规格型号和外围的配置状况。变频器柜根据用途的不同和功能的各异其差别也很大，一般根据工矿要求定制。目前比较定型的有：恒压供水变频柜（1控1，1控2，1控3等），自动扶梯变频控制柜，中央空调循环水泵变频柜，风机变频节能柜等。

博山机电——消防水泵维修保养工程

不同的控制系统，其传感器、变送器、执行机构是不一样的。比如压力控制系统要采用压力传感器。电加热控制系统的传感器是温度传感器。目前，PID控制及其控制器或智能PID控制器（仪表）已经很多，产品已在工程实际中得到了广泛的应用，有各种各样的PID控制器产品，各大公司均开发了具有PID参数自整定功能的智能调节器（intelligent regulator），其中PID控制器参数的自动调整是通过智能化调整或自校正、自适应算法来实现。

博山机电——消防水泵维修保养工程

变频控制柜主要用于调节设备的工作频率，减少能源损耗，能够平稳启动设备，减少设备直接启动时产生的大电流对电机的损害。同时自带模拟量输入（速度控制或反馈信号用），PID控制，泵切换控制（用于恒压），通信功能，宏功能（针对不同的场合有不同的参数设定），多段速等等。

博山机电——消防水泵维修保养工程

1、材质优异：本公司所生产的无负压罐采用304、316、316L、321等不锈钢材质制造，上下椭圆封头，经

过精密手工镜面抛光处理，外表美观。2、焊接工艺精密：罐体接口使用弧焊进行焊接，主要有鱼纹焊和无缝焊两种工艺，均采用同不锈钢罐体材质相同的不锈钢为焊接材料。焊接效果好，能承受6Mpa以上的压力。3、抛光处理：所有的不锈钢部件进行抛光处理，使无负压供水设备焕然一新。

博山机电——消防水泵维修保养工程

1.电源：市电、自备电网、柴油发电机组；三相交流380V，50赫兹；2.适用电机：一般鼠笼式异步电动机；3.启动频率：可频繁启动，建议每小时不超过20次；4.防护等级：IP41或IP20变频控制柜环境条件：海拔高度不超过2000米（超过2000米，应降低容量使用），环境温度-25 -40，消防水泵维修保养工程改造，相对湿度不超过95，消防水泵维修保养工程维修，无结露。振动小于0.5g。

博山机电——消防水泵维修保养工程

变频器控制柜（变频器电气控制柜/电控柜/电控箱）采用西门子，ABB，施耐德，富士，三菱，松下，台达，士林，汇川等厂家的变频器而开发的电气控制柜，根据工况需要可在变频柜内安装交流输入电抗器，输出电抗器，直流电抗器及EMI滤波器，制动单元，制动电阻，接触器，中间继电器，热继电器，可编程控制器（PLC），可编程操作终端（GOT），电度表，散热风扇等，根据系统工况在变频柜面板上设置多种控制按钮和指示灯如正转、反转、电机增速、电机减速、点动正转、点动反转、手动/自动、紧急停止、变频/工频、PLC控制，佛山消防水泵维修保养工程，触摸屏等，目前比较定型的有：恒压供水变频控制柜（1控1，1控2，1控3等），自动扶梯变频控制柜，中央空调循环水泵变频柜，风机变频节能柜，空压机恒压供气系统（变频器节能软启动控制系统）等。

消防水泵维修保养工程维修-博山机电-佛山消防水泵维修保养工程由广州博山机电科技有限公司提供。广州博山机电科技有限公司（www.bsjdkj.com）是从事“供水设备节能改造,规范化施工集水泵,气压罐,组装式水箱”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张先生。