

临沂内衬陶瓷耐磨管 富诚陶瓷复合管

产品名称	临沂内衬陶瓷耐磨管 富诚陶瓷复合管
公司名称	聊城市富诚钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路1号
联系电话	13506351773

产品详情

防脱落加固耐磨陶瓷片为厂99年开发的专利产品，它有效的解决了防磨瓷片的脱落问题陶瓷片本身三面互压、插接的状态防脱落，瓷片中心有一锥形孔，用锥形螺丝做稳固钉与防磨工件焊接成一体，又一次保障了瓷片的稳固。

耐高温

-50 —400 范围长期运行

瓷片 $3—4 \times 10^{-6}$ / 膨胀系数

胶 $6-8 \times 10^{-6}$ / 膨胀系数

钢管 12×10^{-6} / 膨胀系数

因此具有良好的热稳定性

1、好的耐侵蚀性

内衬陶瓷耐磨管的合金层中含有高百分比的金属铬，故具有一定防锈和耐侵蚀能力。用于落煤筒和漏斗等场合可以做到防止粘煤。

2、品种规格齐全

内衬陶瓷耐磨管规格全，品种多，内衬陶瓷耐磨管，已成商品系列化。耐磨合金层的厚度在3 ~ 20mm。

复合钢板的厚度薄为6mm，厚度不限。目前，内衬陶瓷耐磨管可提供1200或1450×2000mm，也可根据用户需求，按图纸尺寸定做加工。耐磨复合钢板现分为普通型、耐冲击型和高温型三种，订购高温耐磨和耐冲击型复合钢板要说明。

3、利便的加工特点

内衬陶瓷耐磨管可以切割，弯曲或卷曲、焊接和打孔，它可以加工成普通钢板可以加工的各种部件。切割好的复合板可以拼焊成各种工程结构件或零部件。

耐温性能与耐热冲击性能好由于该刚玉陶瓷（ α - Al_2O_3 ），为单一稳定的晶态组织。因此复合管可在-50--700 温度范围内长期正常运行。材料线膨胀系数 $6-8 \times 10^{-6}/0C$ ，约为钢管的1/2左右。材料具有良好的热稳定性。

5、工程造价低

陶瓷复合管重量轻，价格适宜。比同内径的铸石管重量轻50%；比耐磨合金管重量轻20-30%，且耐磨、耐蚀性好，因为使用寿命长，从而支吊架费用、搬运费、安装费以及运行费用降低。经有关设计院和施工单位工程预算和工程实际比较，该管工程造价与铸石相当，与耐磨合金管相比，工程造价下降20%左右。临沂内衬陶瓷耐磨管-富诚陶瓷复合管(在线咨询)由聊城市富诚钢管有限公司提供。聊城市富诚钢管有限公司（www.sdlcfc.com）为客户提供“钢塑复合管,无缝钢管,精密钢管,27SiMn钢管,陶瓷复合管”等业务，公司拥有“富诚钢管”等品牌，专注于钢管等行业。欢迎来电垂询，联系人：李正生。同时本公司（www.sdguogang.com）还是从事涂塑复合钢管，给水涂塑复合钢管，大口径涂塑复合钢管的厂家，欢迎来电咨询。