

厂房采光天窗 创斯瑞兴 成都采光天窗

产品名称	厂房采光天窗 创斯瑞兴 成都采光天窗
公司名称	安徽创斯瑞兴智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县皖宏工业园1号
联系电话	18326008877 18326008877

产品详情

圆拱形电动采光排烟天窗优势简介

当今的通风天窗有很多种类型，成品采光天窗，而且随着人们要求的不断提高，对于通风天窗的要求也更高了。除了能排烟，还要使用方便，还能采光等。圆拱形电动采光天窗是采光通风天窗中非常具有优势的一种。其较大开启角度为45°，保温效果非常好，采光性能也佳，而且采用了电动装置，使用非常方便。非常适用于需要经常开启通风的建筑中。圆拱形电动采光通风天窗是通风天窗中的一种，它是靠自身所带动力系统，主动对室内外的空气进行交换的通风天窗。

玻璃采光天窗施工要点

- 1.设计合理，玻璃采光顶框架应在厂内试装，合格后方可出厂。
- 2.框架在组装过程中，所有接缝处要涂密封胶或其他密封材料。
- 3.框架在吊顶过程中要注意保护，应避免与结构框架或其他硬物相撞损坏。
- 4.连接件在框架调整完成后要充分固定。
- 5.密封材料的选择必须满足耐候性的要求。
- 6.玻璃的边缘要求光滑、平直，镀膜玻璃或吸热玻璃要经过磨边处理。
- 7.玻璃垫块必须按设计要求使用，电动采光天窗，位置合理。

8.密封材料要镶嵌或填充密实、平整、连续，不能有断裂或缺损。

9.隐蔽工程（指连接件及其他被封修遮挡部分）必须先期检查并记录。

采光天窗安装

1、在安装之前，首先要选择好天窗，可以从天窗的开启方式入手，现在比较多的有三种开启方式：固定式，中悬式，上悬式。从清洗，通风。维护方面考虑，成都采光天窗，中悬要优于其他两种。

2、选择好开启方式，就要选择天窗的大小，天窗并不是越大越好的。太大的洞口对屋面结构的影响就越大，因为很多家用的都是后开洞的。家用的比较合适的尺寸一般有两种：780mm*980mm和780mm*1180mm。

采光天窗无动力风机的另一原理是利用建筑内部空气的热压差——即通常讲的“烟囱效应”来实现建筑的自然通风。利用热空气上升的原理，在建筑上部设排风口可将污浊的热空气从室内排出，室外新鲜的空气则从建筑周围的通风口被吸入。

厂房采光天窗-创斯瑞兴(在线咨询)-成都采光天窗由安徽创斯瑞兴智能科技有限公司提供。安徽创斯瑞兴智能科技有限公司（www.csrznkj.com）是从事“采光罩,采光天窗”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：袁经理。