

玻化微珠颗粒 信阳众圣建材 饶平玻化微珠

产品名称	玻化微珠颗粒 信阳众圣建材 饶平玻化微珠
公司名称	信阳市众圣保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省信阳市上天梯红光工业园
联系电话	15939768849

产品详情

由于表面玻化形成一定的颗粒强度，理化性能十分稳定，玻化微珠保温砂浆做法，耐老化耐候性强，用玻化微珠作为轻质骨料，可提高砂浆的和易流动性和自抗强度，减少材性收缩率，提高产品综合性能，降低综合生产成本。

用玻化微珠替代传统的普通膨胀珍珠岩和聚苯颗粒作干混保温砂浆轻质骨料，克服了膨胀珍珠岩吸水性大、易粉化，在料浆搅拌中体积收缩率大，高温产生有害气体和耐老化耐候性低、施工中反弹性大等缺陷，提高完善了保温砂浆的综合性能和施工性能。

玻化微珠产品介绍产品由精选特殊粒径的矿砂，在电炉加热方式下膨化，通过对温度和原料滞空时间的控制，使产品表面熔融，气孔封闭，呈不规则球状颗粒，玻化微珠内部多孔空腔结构，表面玻化封闭，光泽平滑，理化性能十分稳定新型保温材料。

玻化微珠主要特性

具有质轻，绝热，隔音，饶平玻化微珠，防火，耐高温，耐老化，吸水率小等优异性能。

玻化微珠应用领域 建材行业填充骨料:玻化微珠可替代普通膨胀珍珠岩和聚苯颗粒用做各种制品的轻质填充骨料，并具有更优的性价比.玻化微珠保温砂浆 的骨料:采用玻化微珠为轻质绝热骨料的单组份保温型干混砂浆(保温型，砌筑型，抹面型)，通过大量的工程应用，玻化微珠颗粒，不仅在墙体保温要求上符合国家相关建筑节能标准而且:

玻化微珠保温的性能是以玻化微珠干混保温砂浆为保温层，在保温层面层涂抹一层具有防水抗渗、抗裂性能的抗裂砂浆，与保温层复合形成一个集保温隔热、抗裂、防火、抗渗于一体的完整体系。

玻化微珠的性能是一种无机物玻璃质矿物材料，玻化微珠多少钱，是由火山岩粉碎成矿砂，经过特殊膨化烧法加工而成，玻化微珠产品呈不规则球状体颗粒，内部为空腔结构，表面玻化封闭，理化性能稳定，具有质轻、隔热防火、耐高低温、抗老化、吸水率小等优良特性。可替代粉煤灰漂珠、玻璃漂珠、普通膨胀珍珠岩、聚苯颗粒等诸多传统轻质骨料在不同制品中的应用，是一种环保型无机轻质绝热材料。

玻化微珠施工方法

玻化微珠底层处理：墙面应清理洁净，没有油、没有浮尘等。旧墙面松动、风化部分剔除洁净，表面凸起部分 10mm应铲平。

玻化微珠砼梁柱或加气砼等墙体底层必需用砼界面剂一遍。

玻化微珠吊垂直，套方找规矩，弹厚度控制线，按规划要求厚度用胀大玻化微珠保温砂浆作规范厚度冲筋。

玻化微珠颗粒-信阳众圣建材-饶平玻化微珠由信阳市众圣保温建材有限公司提供。信阳市众圣保温建材有限公司（www.xyzsbwjc.com）为客户提供“珍珠岩,膨胀珍珠岩,玻化微珠,珠光砂,珍珠岩保温板,膨润土”等业务，公司拥有“众圣保温”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：张总。