

低压水阻启动柜报价 鄂动机电 浙江水阻启动柜报价

产品名称	低压水阻启动柜报价 鄂动机电 浙江水阻启动柜报价
公司名称	湖北鄂动机电设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区工业园
联系电话	13907277511

产品详情

湖北鄂动机电ERGJ系列高压固态软起动器有多种起动方式：限流软起动、电压线性曲线起动、电压指数曲线起动、电流线性曲线起动，电流指数曲线起动；多种停车方式：自由停车、软停车、制动刹车，软停+制动刹车，还具有点动功能。用户可根据负载不同及具体使用条件选择不同的起动方式和停车方式。

湖北鄂动机电设备制造有限公司（原襄樊市传动设备厂），位于襄阳市高新区贾洼工业园，是一家专业从事电动机软起动、补偿调速装置、高低压（成套）开关柜及机电一体化成套设备，高压水阻启动柜报价，工业电气自动化控制系统产品的科研、开发、生产、销售为一体的科技型企业。产品在ISO9001质量管理体系的保证下，广泛应用于冶金、矿山、水泥、建材、石油、化工、轻工、制药、市政工程、电力和等国民经济的各个领域。

固态软启动器低压测试步骤 鄂动机电

- u 确认在电器部件上没有任何电压。
- u 检查所有的导线是否连接良好。
- u 连接输入电源(三相AC380V)到软起动装置的输入接线端子(R、S、T)。
- u 将主控板上的三相同步插头拔掉，插上低压同步测试线，低压水阻启动柜报价，线的另一端接至主回路进线端R、S、T（在接线的时候应注意，主回路R与主板的Va相对应，S与主板的Vb相对应，T与主板的Vc相对应）。

- u 将AC220V电源接在外控端子的U1、N1上。
- u 将低压测试负载接在CMV软起动装置的U、V、W端。
- u 关闭装置内部的欠压保护功能(参见装置内部接线图)。
- u 检查所有的连线正确后，将柜内QF断路器闭合。
- u 关闭柜门，浙江水阻启动柜报价，准备进行低压测试。
- u 接通AC380V电源，高压水阻启动柜报价，通过操作装置面板上的起动、停止按钮，观察负载起动是否正常。
- u 测试完毕后将接线拆除，准备进行高压测试。

高压固态软启动器起动顺序

应用于顺序控制下的接触器。在正常使用条件下保证其起动次数能够达到设计时非负载状态下的使用寿命。主真空接触器是设计在da起动比率，旁路接触器是设计在紧急起动的比率。10-15KV 600A的起动器采用真空拉出式的接触器，其容量为15KV 600A。这个控制装置有两个指示灯、三个电流计时器、电流过流继电器，并且有一个电容型器件。旁路接触器装置也有两个指示灯和一个电容跳闸元件。

低压水阻启动柜报价-鄂动机电(在线咨询)-浙江水阻启动柜报价由湖北鄂动机电设备制造有限公司提供。湖北鄂动机电设备制造有限公司(www.edongjd.com)为客户提供“高压固态软启动柜,高压固态软启动器,高压固态软启动柜”等业务,公司拥有“鄂动电气”等品牌,专注于起动器等行业。欢迎来电垂询,联系人:冯总。