

涡轮流量计生产厂家 斯拓仪表【服务优良】 哈尔滨涡轮流量计

产品名称	涡轮流量计生产厂家 斯拓仪表【服务优良】 哈尔滨涡轮流量计
公司名称	沈阳斯拓仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市于洪五金工业园永康路2号
联系电话	13904004557 13904004557

产品详情

型气体涡轮流量传感器是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计，综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表，具有出色的低压和高压计量性能，多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性，广泛适用于煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。

该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能，仅将流量信号以脉冲信号的方式远传输出。仪表价格低廉，集成度高，体积小巧，特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。该类涡轮流量计均为防爆产品，防爆等级为：ExdIIBT6。

旋涡发生体的设计、性能及在干标定中的应用，使大家更加了解旋涡发声体，有利于提高涡街流量计更好的应用。涡街流量计是20世纪70年代发展起来的一种新型的流量仪表。因为许多优点，受到用户的欢迎，发展较快，应用不断扩大。一台完整的涡街流量计应由表体、发声体、检测元件和信号转换等组成。首先我们了解一下涡街流量计的工作原理，哈尔滨涡轮流量计，根据卡门涡街原理，旋涡频率 f 与管内平均流速有如下关系。

传感器在垂直管道的安装。测量气体流量时，传感器可以安装在垂直管道上，涡轮流量计生产厂家，流向不限。若被测气体中含有少量的液体，气体流向应由下向上。测量液体流量时，液体流向应由下向上：这样不会将液体重量额外附加在探头上。传感器在水平管道的侧装。无论测量何种流体，传感器可以

在水平管道上侧装，特别是测量过热蒸汽，饱和蒸汽和低温液体，涡轮流量计品牌，若条件允许采用侧装，这样流体的温度对放大器的影响较小。涡街流量计在水平管道的倒装。一般情况下不推荐用此安装方法。此安装方法不适用于测量一般气体、过热蒸汽。可用于测量饱和蒸汽，适用于测量高温液体或需经常清洗管道的情况。传感器在有保温层管道上的安装。测量高温蒸汽时，保温层多不能超过支架高度的三分之一。

涡轮流量计生产厂家-斯拓仪表【服务优良】-哈尔滨涡轮流量计由沈阳斯拓仪表有限公司提供。行路致远，砥砺前行。沈阳斯拓仪表有限公司（www.systyb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.lnstyb.cn）还是从事沈阳流量计，沈阳超声波流量计，沈阳差压式流量计的厂家，欢迎来电咨询。