

防臭检查井 三鼎建材公司

产品名称	防臭检查井 三鼎建材公司
公司名称	湖北三鼎建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市新洲区李集街熊元村
联系电话	13618669655

产品详情

湖北三鼎建材有限公司一贯秉承“服务至上，合作共赢”的宗旨。同时欢迎用户及设计单位前来订购，并对本厂的产品、式样提出宝贵的意见。

管道穿过井壁的施工应符合设计要求.设计无要求时应符合下列规定:

- (1) 混凝土类管道、金属类无压管道，其管外壁与砌筑井壁洞圈之间为刚性连接时水泥砂浆应坐浆饱满、密实;
- (2) 金属类压力管道，井壁洞圈应预设套管，管道外壁与套管的间隙应四周均匀一致，其间隙宜采用柔性或半柔性材料填嵌密实;
- (3) 化学建材管道宜采用中介层法与井壁洞圈连接;
- (4) 对于现浇混凝土结构井室，井壁洞圈应振捣密实;
- (5) 排水管道接入检查井时，管口外缘与井内壁平齐;接入管径大于300mm时，对于砌筑结构井室应砌砖圈加固。

湖北三鼎建材有限公司从事水泥制品的开发和生产制造，针对每一个客户的不同条件和要求，设计生产各种水泥构件。公司一贯秉承“服务至上，合作共赢”的宗旨。同时欢迎用户及设计单位前来订购，并对本厂的产品、式样提出宝贵的意见。

检查井施工安装1、施工中需临时封堵的支管头应封在靠近检查井井壁的管口内，

暂不继续施工的检查井预留头子，除在井壁管口封堵外，宜在支撑管的另一端封堵。

2、检查井底部标高应符合设计要求，底部应按设计做排水溜槽。

湖北三鼎建材有限公司从事水泥制品的开发和生产制造，针对每一个客户的不同条件和要求，设计生产各种水泥构件。公司一贯秉承“服务至上，合作共赢”的宗旨。同时欢迎用户及设计单位前来订购，防臭检查井，并对本厂的产品、式样提出宝贵的意见。

混凝土检查井是检查井种类中的一种，是由混凝土，砂浆、砖、碎石等材料，按照相应规定制造生产的。主要用于城市地下基础设施的各类检查作业。

防臭检查井-三鼎建材公司由湖北三鼎建材有限公司提供。湖北三鼎建材有限公司（www.sandingjc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三鼎建材——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市新洲区李集街熊元村，联系人：沈工。