

# 天津静海防火保温材料 stp防火保温材料 银达银通

产品名称	天津静海防火保温材料 stp防火保温材料 银达银通
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天 贸国际中心写字楼16楼1604
联系电话	13476338656 13476338656

## 产品详情

于2009年9月25日联合发布了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公通字[2009]46号文通知。保温设计过程中防火性能更好、保温性能出色系统更能赢得市场的认可。根据住建部和46号文的要求：住宅建筑高度大于100米以上，保温材料的燃烧性能应为A级。其他民用建筑高度大于50米需要设置A级防火材料。其他民用建筑 24米 高度<50米可使用B1级，也可使用防火隔离带。

无机防火保温板可广泛应用于建筑行业，防火保温材料出售，是一个前景广阔的、方兴未艾的终端行业。无机防火保温板适用于住宅、工业生产、商业建筑的墙面及平屋顶、游泳池、冷库、加热炉等部分有防水要求的防水工程

无机防火保温板产品的吸湿能力因材料本身的组成和结构的不同而有很大的差异。吸水量大的商品应用如吸湿墙后，无机隔热板的传热系数会逐渐增大，导致系统的隔热保温效果越来越差，天津静海防火保温材料，整体质量也会出现难题。无机真空度和无机保温板含水率均小于2%。

外墙内保温，此技术是在外墙结构的内部加做保温层。优点是：由于绝热层在内侧，在夏季的晚间墙内表面温度随空气温度的下降而迅速下降，减少闷热感。耐久性好于外墙外保温，大大增加使用寿命。有利于安全防火。施工方便，受风天、雨天影响小。施工简便，造价相对较低，新型墙体保温防火材料，且施工技术及检验标准比较完善。缺点是：难以避免热（冷）桥，使保温性能有所降低，在热桥部位的

外墙内表面容易产生结露、潮湿甚至霉变现象。保温层做在室内，不仅占用室内空间，使用面积有所减少，stp防火保温材料，而且用户二次装修或增设吊挂设施都会对保温层造成破坏，不易修复。不利于建筑外围护结构的保护。保温层及墙体出现裂缝成为普遍现象，而内保温隔热裂缝时时刻刻处于住户的视野中，对住户的审美和心理会产生长期的影响，成为投诉焦点。

天津静海防火保温材料- stp防火保温材料-银达银通由襄阳银达银通节能建材有限公司提供。襄阳银达银通节能建材有限公司（[www.xfydyt.com/](http://www.xfydyt.com/)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。银达银通——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天贸国际中心写字楼16楼1604，联系人：周经理。