

发酵菌渣回转窑价格 发酵菌渣回转窑 步群干燥

产品名称	发酵菌渣回转窑价格 发酵菌渣回转窑 步群干燥
公司名称	常州步群干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市三河口工业园区
联系电话	13584376168

产品详情

直燃式滚筒烘干机

直热式（天然气内加热）滚筒烘干炉窑1台套。

不规则片状或者颗粒状凹凸棒石粘土矿物（晾晒干燥物料，物料温度常温）自窑头经喂料装置均匀给入窑筒体内，在传动装置的带动下，物料随筒体的转动沿筒体轴向前进，由内筒均布的抄板翻转物料，使其均匀分步和分散。并与逆流的热空气充分接触，加快干燥传热，在有一定倾斜角的筒体内可调控的运动到卸料端排出合格烘干物料。

设备包含：筒体、驱动支撑装置、喂料和卸料系统，燃烧系统、控制系统。

配套系统：烟道、排烟系统、除尘装置，配置达到两万吨生产排放收集要求

出料口位置距离地面不低于1500mm。所有传动部位需要配置防护措施。

电子污泥回转滚筒干燥机

3.0 × 39m干燥窑，发酵菌渣回转窑价格，筒体直径3.0m，发酵菌渣回转窑，筒体长度39m，定制发酵菌渣回转窑，筒体倾斜4%，转速4r.p.m，扬料板型式为链条 + 弧形板，主传动中电机型号YCT400-4A，功率110KW，发酵菌渣回转窑参数，减速机型号ZL115-16- ，速比41.52，设置手动传动系统，干燥物料为电子污泥，产能30-35t/h，初水分75%，终水分 < 7%，进气温度600 ，（安装标高15m）。

3.5 × 25.5m干燥窑，筒体直径3.5m，长度25.5m，内衬耐火砖，出料端采用310S材质的耐高温材料（3m长），筒体斜度5%，扬料板型式是升举式，主传动中电机型号YCT3CT355-4，功率90KW，减速机型号

ZL100-16- ，速比41.52，设置手动传动系统，干燥物料是含铜镍污泥，初水分7-10%，终水分2%，进气温度1000 ，（安装标高8.5m）。

物料参数

- 1、物料名称：中药材渣
- 2、产量：G=1000kg/hr
- 3、初含水率：w1=60%（经离心机讲初水份75%脱水至55-60%）
- 4、终含水率：w2 10%

单套设备主要技术参数

- 1) 产品速率： ~ 1000kg/h
- 2) 干燥初水份： ~ 60%
- 3) 产品终水份量： 10%
- 4) 蒸发水份： 1250kg/h
- 5) 原料量： 2250kg/h
- 6) 进风温度： ~ 160
- 7) 尾气温度： ~ 70
- 8) 产品收率： 99%以上
- 9) 标态风量： ~ 51280Kg/h
- 10) 供热方式： 蒸汽
- 11) 耗用热量： ~ 172.3 × 104kcal/h，耗蒸汽量：3080-3150kg/h
- 12) 干燥方式： 2600 × 22000mm回转窑，顺流式
- 14) 设备占地面积： 长X宽X高= ~ 30X5X8 (m)

发酵菌渣回转窑价格-发酵菌渣回转窑-步群干燥(查看)由常州步群干燥设备有限公司提供。发酵菌渣回转窑价格-发酵菌渣回转窑-步群干燥(查看)是常州步群干燥设备有限公司(www.czbq.cc)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：牟新军。