

灰色防火线槽销售 防火线槽 兴联正规

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 灰色防火线槽销售 防火线槽 兴联正规 |
| 公司名称 | 广州市南沙区兴联金属制品厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号 |
| 联系电话 | 18926217806 |

产品详情

光纤槽道，就是专门为布放软光纤而准备的塑料、铁质(涂漆)的走线槽，又称光纤走线槽道，材质一般分:阻燃工程塑料、铝合金、钢制几种。宽度为120mm，200mm，240mm，300mm，340mm，400mm，封闭式防火线槽，高度一般为100mm。其他尺寸大量求购情况下生产厂家可定制。一般是室内机房布线使用。防火线槽服务热线。

采用全圆弧设计，出纤口及各种三通、四通的转角过渡圆角R 40mm，确保光纤弯曲曲率半径R 40mm；采用主、列槽道对光纤分别布放，走线规则有序；主、列槽道均由阻燃塑料加工而成，表面喷塑处理，美观整齐；出纤口为阻燃材料，安装位置灵活，能满足各种地方出纤的需要；此安装方式适用于多个配线架并列或与跳纤相连的设备在配线架附近。利用配线架和设备顶端的安装孔，固定槽道支撑杆，将槽道有效的连接起来。防火线槽服务热线。

在pvc线槽安装的时候要注意不要把墙面造成裂缝，不要破坏墙体结构。敷设的时候要根据管内所穿导的数量多少而变化。同一个管内，导线不宜超过四根，禁止导线将管内的空间全部占满，因为这样不利于其他几路的正常运行。防火线槽服务热线。

电源线和电话线、电视机线的距离应该大于五十厘米，管路和结构应该进行固定。所有的开关和插座都应该安装接线盒。如果管路拐弯或者是过长，应该在间隔一定的距离设一盒接线盒。管路内不能有电线接头，在电线的保护管玩出，400*150防火线槽报价，应该使用弯管工具，灰色防火线槽销售，让电线没有褶皱，因此要按照规范合理的配置。防火线槽服务热线。

桥架电缆垂直敷设，一般宜自上而下敷设，防火线槽，在土建设拆吊车前，用吊车将电缆吊至楼层顶部；敷设前选好位置，架好电缆盘，电缆向下弯曲部位应用滑轮支撑电缆，在电缆轴和盘处以及楼层处应设制动和防滑措施；自下而上敷设时。防火线槽服务热线。

线槽铺设也是分沿墙（楼板顶）直接固定和吊杆固定两种。直接固定是将线槽用木螺钉安装在建筑物表面上的；吊杆固定是通过各种形状的吊具将线槽吊装起来。常用吊杆形状有“L”型和“ ”型两种。L型吊杆可供多条线槽作水平并列吊装，“ ”型吊杆可供单条线槽吊装。“ ”型吊杆在安装时需要在其顶部绑扎上粗铁丝作悬挂之用。防火线槽服务热线。

灰色防火线槽销售-防火线槽-兴联正规由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。广州市南沙区兴联金属制品厂（www.xinglianqiaojia.com）为客户提供“槽式桥架,铝合金桥架,防火桥架,防火电缆桥架”等业务，公司拥有“兴联桥架,兴联线管”等品牌，专注于镀锌管等行业。欢迎来电垂询，联系人：梁经理。