

新疆干式变压器 信平变压器 三相干式变压器介绍

产品名称	新疆干式变压器 信平变压器 三相干式变压器介绍
公司名称	德州信平电子有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市运河经济开发区盛业路66号
联系电话	13678629187 13678629187

产品详情

SGX-1600KVA三相干式变压器带机箱

德州信平公司多年来专业生产 1KVA--1600KVA 之间，SG/SBK 系列三相干式隔离变压器，采用优良材料和先进的工艺技术，产品参照国外同类产品研制开发进口设备用变压器，产品符合国家标准。SG/SBK 系列三相干式隔离变压器广泛适用于交流 50/60HZ，输入、输出电压不超过1000V的供电场合，产品的输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，新疆干式变压器，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造，更具更有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点，

1KVA-13三相干式变压器详细参数介绍

名称：三相干式变压器——干式变压器

型号：1KVA-13

额定功率：1KVA

适用行业：适用于伺服驱动器供电，风力发电，光伏发电，数控机床等机械行业。

输入电压，频率：380V-415V 50-60HZ

输出电压：200V

外形尺寸：180*120*180

安装尺寸：135*100

冷却方式：自然冷却

重量：16KG

效率：95%

温升：80K

接线方式： /Y

特点：损耗低、噪声小、无污染

使用环境：使用时，环境空气中，矿用三相干式变压器，不含防腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体或尘埃，不得使变压器受到水，三相干式变压器供应商，雨，雪的侵蚀。

干式变压器的主要形式，主要可以分为以下几种： 开启式：是一种常用的形式，其器身与大气直接接触，三相干式变压器介绍，适应于比较干燥而洁净的室内，一般有空气自冷和风冷两种冷却方式。 封闭式：器身处在封闭的外壳内，与大气不直接接触。 浇注式：用环氧树脂或其它树脂浇注作为主绝缘，它结构简单、体积小，适用于较小容量的变压器。

由于变压器属于定制产品，各项参数均有所不同，下单前请务必同我们联系确认参数、尺寸、交期、价格等情况。请电话联系，为您私人定制。

新疆干式变压器-信平变压器-三相干式变压器介绍由德州信平电子有限公司提供。德州信平电子有限公司（www.dzxp.com）是从事“高中低频电源变压器,灌封式变压器,工控变压器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姜经理。