

# HTF排烟风机厂家 合肥排烟风机 中南科莱

产品名称	HTF排烟风机厂家 合肥排烟风机 中南科莱
公司名称	山东中南科莱空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	18315858162

## 产品详情

方形轴流风机简称DFBZ系列风机，它是采用低噪声风机专用电机直联传动；整机制成方形，外形美观，墙体预留方孔安装方便；出风口装有自垂百叶，HTF排烟风机照片，以防上室外雨水和自然风向室内倒灌；具有明显的安装牢固、振动小、噪声低、运行平稳等优点，广泛适用于工矿企业、民用建筑、体育馆、畜牧业、各种娱乐场所的壁式排风。DFBZ-I型为采用内转子电机直联传动结构形式、DFBZ-II型采用内转子电机、皮带传动结构形式，DFBZ—III型为采用外转子电机直联传动结构形式。可根据用户要求制成防腐防爆型。

国家认监委统一规定强制性产品认证证书(以下简称认证证书)的格式、内容和强制性产品认证标志(以下简称认证标志)的式样、种类。折叠第二十一条认证证书应当包括以下基本内容:

(一)认证委托人名称、地址;(二)产品生产者(制造商)名称、地址;(三)被委托生产企业名称、地址(需要时);(四)产品名称和产品系列、规格、型号;(五)认证依据;(六)认证模式(需要时);(七)发证日期和有效期限;(八)发证机构;(九)证书编号;(十)其他需要标注的内容。

### 轴承部的维修保养

经常检查轴承润滑油供油情况，如果箱体出现漏油，可以把端盖的螺栓拧紧一点，这样还不行的话，可能只好换用新的密封填料了。

轴承的润滑油正常使用时，半年内至少应更换一次，使用时，大约在运行200小时后进行，第二次换油时间在1~2个月进行，以后应每周检查润滑油一次，如润滑油没有变质，则换油工作可延长至2~4个月一次，更换时必须使用规定牌号的润滑油（总图上有规定），并将油箱内的旧油彻底放干净且清洗干净后才能灌入新油。

如果要对风机轴承作更换，应注意以下事项：

在将新轴承装入前，必须使轴承与轴承箱都十分清洁。将轴承置于温度约为70～80℃的油中加热后再装入轴上，不得强行装配，以避免伤轴。

HTF排烟风机厂家-合肥排烟风机-中南科莱(查看)由山东中南科莱空调设备有限公司提供。山东中南科莱空调设备有限公司(www.sdznkljt.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！