

东南化纤 中空纤维被 中空纤维

产品名称	东南化纤 中空纤维被 中空纤维
公司名称	仪征市东南化纤原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省仪征市仪征化纤浦东路36号
联系电话	13905253709

产品详情

我国涤纶纤维的产量也保持了多年的持续快速增长，近年十年年均增长10%，中空纤维被，与化学纤维的产量增速基本保持一致，其占化纤总产量的比例也长期稳定地保持在80%以上。其中，又以涤纶长丝的增长为突出，长丝产量从2006年的不足1000万吨增长到2014年的2620万吨，年均增长率达13%。尽管近年来产量增速受多重因素影响有所下滑，但依然保持了6~8%左右的年均增长，2015年前10月更是回升至10%以上。依此估算，2017年我国涤纶长丝产量即可突破3000万吨。

从我国的服装鞋帽针纺织品零售总额可以看出，在经过6年高达20%左右的持续增长后，纺服类商品零售量增速出现了阶梯式下滑，自2013年起进入了年均增长率约10%的“新常态”。尽管内需增长也在逐步放缓，中空纤维，但2015年超过1000亿元的增量和13000亿元的零售总量，再加上出口的逐步企稳，将共同为化学纤维生产行业的稳定发展起到强大的支撑作用。

超滤膜是膜的一种。它是超滤技术中为成熟与先进的一种技术。原水在中空纤维外侧或内腔加压流动，分别构成外压式与内压式。超滤是动态过滤过程，被截留物质可随浓缩小排除，中空纤维管，不致堵塞膜表面，可长期连续运行。超滤膜是早开发的高分子分离膜之一。

中空纤维超滤膜芯要轻拿轻放，并注意保护，由于超滤组件是精密器材，所以在使用安装时要小心，要轻拿轻放，更不能甩坏。组件若停用，要先用清水冲洗干净后，加0.5%甲醛水溶液进行消毒灭菌，并密封好。如冬天组件还要进行防冻处理，否则组件可能报废。

使用中空纤维超滤膜前必须认真阅读使用说明，按照超滤膜在水处理应用工艺进行操作。

由于每根超滤组件在出厂前加入保护液，使用前要彻底冲洗组件中的保护液，先用低压(0.1MPa)给水冲洗1小时，然后再用高压(0.2MPa)给水冲洗1小时，无论低压还是高压冲洗时，系统的产水排放阀均应全部打开。在使用产水时，应检查并确认产品水中不含有任何杀菌剂。

中空纤维陶瓷膜，相转化法制备中空纤维陶瓷膜是新近发展起来的一种陶瓷膜制造新工艺，它兼有了有机膜和无机膜制备方法的优点。中空纤维陶瓷膜具有比传统陶瓷膜比表面积大、自支撑体成膜、工艺简单和成本低等独特优势，因而在很多领域具有广泛的应用潜力和竞争力。相转化法制备中空纤维陶瓷膜是新近发展起来的一种陶瓷膜制造新工艺，它兼有了有机膜和无机膜制备方法的优点。中空纤维陶瓷膜具有比传统陶瓷膜比表面积大、自支撑体成膜、工艺简单和成本低等独特优势，因而在

很多领域具有广泛的应用潜力和竞争力。

东南化纤(图)-中空纤维被-中空纤维由仪征市东南化纤原料有限公司提供。仪征市东南化纤原料有限公司(www.jsdnhx.com) 位于江苏省仪征市仪征化纤浦东路36号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东南化纤在涤纶中享有良好的声誉。东南化纤取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。东南化纤全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。