

蒸汽空气幕，热水空气幕

产品名称	蒸汽空气幕，热水空气幕
公司名称	德州春意空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	18653453280 18653453280

产品详情

地源热泵好的（这里说的地源热泵好，是这套机组自身和自身比较）。因此，功能的差异必然导致设计理念的差异！也就是说，

白铁通风管道#德州春意空调设备有限公司对于一台空气源热泵机组来说，系统所有的参数是以满足制热性能为风机盘管液晶温控器先，再考虑兼顾制冷性能；而对于一台风冷冷热水机组来说，空气幕报价，系统所有的参数

是以满足制冷性能为风机盘管液晶温控器先，再兼顾制热性能的。下面我们重点讲一下低温空气源热泵和风冷热泵的区别。（别溜号，1. 产品依据的标准不同1.1 低温热泵的暂行标准

轴流风机价格#德州春意空调设备有限公司1

排风机型号#德州春意空调设备有限公司风管采用镀锌薄钢板制作，并作为排烟用，则：2000 × 1000 查表（规范） = 1.2 周长 = 6000 定额子目：C9-1-161000 × 1000 查表（规范） = 1.0

周长 = 4000 定额子目：C9-1-15500 × 500 查表（规范）

混流风机套什么定额#德州春意空调设备有限公司镀锌钢板的重量比普通钢板重3% ~ 6%，一般取5%，求得： = 1.2 重量为 9.42 × 1.05 = 9.891kg/m² 单价为 5467.20/1000 × 9.891 =

54.08元/ m² = 1.0 重量为 7.85 × 1.05 = 8.243kg/m² 单价为 5487.60/1000 × 8.243 = 45.23元/ m² = 0.75 重量为 5.888 × 1.05 = 6.182kg/m² 单价为 5620.20/1000 × 6.182 = 34.74元

/ m² (3

排烟风管#德州春意空调设备有限公司名义工况为例来说明。名义工况是产品铭牌上标示的额定制热量（制冷量）测定时的工况，一般就是机组地源热泵普遍、地源热泵常用的工作状态。低温

热泵的制热名义工况，空气侧温度为“-12℃”；风冷热泵的制热名义工况，空气侧温度为“7℃”。低温热泵制热时主要设计工况都是在0℃以下，而风冷热泵制热时的所有设计工况都是在0℃

以上。3. 产品的应用场景与运行方式不同3.1

低温热泵应用于低环境温度的场景，风冷热泵应用于常温的场景。3.2 低温热泵主要功能就是采

排烟管#德州春意空调设备有限公司暖，并且立式明装风机盘管大部分也是这么应用的；风冷热泵侧重于制冷，兼顾制热。3.3 低温热泵的末端主要是地暖、暖气片、还有风机盘管等；风冷热

泵的末端基本上都是风机盘管

德州春意空调设备有限公司（www.cyktzl.com）是一家从事“风机盘管,新风换气机,新风机组,不锈钢水箱”的公司。服务为先，用户至上”的原则，使春意空调在风机、排风设备众的客户的树立了良好的企业形象。：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.grdyxb.com）还是从事排烟风机，消防排烟风机，消防排烟风机厂家的厂家，欢迎来电咨询。