

SZG搪瓷双锥干燥机 双锥干燥机 程明

产品名称	SZG搪瓷双锥干燥机 双锥干燥机 程明
公司名称	山东程明化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区西八路南首
联系电话	13964370996

产品详情

每种干燥装置都有其特定的适用范围，而每种物料都可找到若干种能满足基本要求的干燥装置，但适合的只能有一种。如选型不当，用户除了要承担不必要的一次性高昂采购成本外，还要在整个使用期内付出沉重的代价，诸如效率低、耗能高、运行成本高、产品质量差、甚至装置根本不能正常运行等等。

以下是干燥装置选型的一般原则，很难说哪一项或哪几项是重要的，理想的选型必须根据自己的条件有所侧重，有时折中是必要的。

1.适用性-----干燥装置首先必须能适用于特定物料，且满足物料干燥的基本使用要求，包括能很好的处理物料（给进、输送、流态化、分散、传热、排出等），并能满足处理量、脱水量、产品质量等方面的基本要求。

2.干燥速率高---仅就干燥速率看，对流干燥时物料高度分散在热空气中，SZG-1000搪瓷双锥干燥机，临界含水率低，干燥速度快，双锥干燥机，而且同是对流干燥，干燥方法不同临界含水率也不同，因而干燥速率也不同。

3.耗能低-----不同干燥方法耗能指标不同，一般传导式干燥的热效率理论上可达100%，对流式干燥只能70%左右。

4.节省投资-----完成同样功能的干燥装置，有时其造价相差悬殊，应择其低者选用。

5.运行成本低---设备折旧、耗能、人工费、维修费，备件费...等运行费用要尽量低廉。

6.优先选择结构简单、备品备件供应充足、可靠性高、寿命长的干燥装置。

7.符合环保要求，工作条件好，安全性高。

8.选型前好能做出物料的干燥实验，深入了解类似物料已经使用的干燥装置（优缺点），往往对恰当选型有帮助。

9.不完全依赖过去的经验，注重吸收新技术，SZG搪瓷双锥干燥机，多听专家的意见。

各中行业在真空干燥的设备选用上，真空泵是非常关键的设备，不同的物料可选用不同的真空泵，由于干燥一般液体较多，故采用水环真空泵合理。有很多人把真空干燥和真空烘箱混为一谈，以为都是达到烘干的效果，事实上真空干燥和烘箱还是有些区别的。

真空干燥机：利用真空下水的沸点降低的工作原理，靠传导加热来烘干物料。

烘箱：利用热风的循环加热，靠对流、传导加热达到烘干效果。

对于有些物料，SZG-1000搪瓷双锥干燥机，两种设备均能烘干。但对于有些物料则只能选用真空干燥机，或只能选用烘箱。

如：热敏性物料，或者需将溶剂回收时，选用真空干燥机。

而真空冷冻干燥，是利用升华原理，物料在低温时快速，再在真空下直接从固态变成气态排出，所有过程是在机内一次完成。所以冷冻再放入烘箱是无法代替真空冷冻干燥的。

不同的物料，其保质温度不一样，故设计真空系统不一样，好将您所要求的条件告知专业的真空泵厂家来完成

低温干燥的原理

在生活中很多植物需要干燥处理（如：木材、烟叶、药材中间体等）很多物料在干燥时不能经受高温，因为高温会破坏其物质成份。传统的方法大部分用热吹干，时间很长、效率低，对于大排量的工业化处理很难达到要求。而采用真空低温干燥就能解决这个问题，各种挥发性液体在不同的真空状态下沸点都不同，故可利用真空控制不同的温度，处理不同的物料，达到节能、。

搪瓷双锥真空干燥机1、过滤器与链条的护养：对于罐内的过滤器护养，应干燥一批后，马上对周围吸着的粉末进行清理，保持滤器畅通无阻；链带的转动链条，一个月加一次油，保持润滑通畅。2、主机的养护：主机蒸汽与主机轴彩旋转轴唇形密封圈等等的日常维护，一旦发现漏气，必须马上进行更换。主机的操作运作时间，正常情况下都是运作半年至一年都应该进行修理一次，并按照原来的位置进行装配跟调整。并按照规定进行补充相应的润滑油进行养护，保证新部件的融合与正常的操作。SZG搪瓷双锥干燥机-双锥干燥机-程明(查看)由山东程明化工设备有限公司提供。SZG搪瓷双锥干燥机-双锥干燥机-程明(查看)是山东程明化工设备有限公司（www.cmchemical.net）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：许经理。