

# 聚丙烯分离设备 杭州分离设备 瑞辰环保质量放心

产品名称	聚丙烯分离设备 杭州分离设备 瑞辰环保质量放心
公司名称	丽水市瑞辰环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市水阁工业区云景路89号
联系电话	13157890111

## 产品详情

瑞辰环保科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体化的现代化管理的企业，公司根据不同物料不同分析，制定合理的技术方案，为客户排忧解难。

### 卧螺离心机的特点

卧螺离心机主要有WL530、WL650、WL750等机型是用在矿山泥浆脱水当中，卧螺离心机有如下特点：

工作运行噪声： 85Db(A)

振动烈度： 6.5mm/s

差速器采用承受能力大、运行平稳可靠的行星齿轮结构

差速器承受负荷3000 N · m

双电机双变频驱动系统，实现差转速无级可调和能量返馈

离心机转鼓内表面配纵向不锈钢减磨条，有效防止转鼓内壁磨损，更有利于固相推出

离心机主轴承设计寿命： 100000小时

碳化钨硬质合金设计寿命： 8000小时

离心机设计寿命15年

瑞辰环保科技主营卧螺离心机、离心脱水机、污泥脱水设备、固液分离设备、泥浆处理设备、血粉离心分离设备，处理效果好，操作简单，处理能力大，维护成本低，欢迎广大新老客户垂询！

油厂污水处理场的含油泥浆主要来源于隔油池底泥、浮选池浮渣、罐底泥等，聚丙烯分离设备，俗称“三泥”，这些含油泥浆组成各异，通常含油率在10%~50%之间，含水率在40%~90%之间，同时伴有一定量的固体。国内含油泥浆脱水处理基本使用卧螺离心机。

瑞辰环保科技主营卧螺离心机、离心脱水机、污泥脱水设备、固液分离设备、泥浆处理设备、血粉离心分离设备，氢氧化铁分离设备，处理效果好，操作简单，处理能力大，维护成本低，氢氧化钠分离设备，欢迎广大新老客户垂询！

蛋白固液分离-卧螺离心机是一种卧式螺旋卸料、连续操作的沉降设备。本类离心机工作原理为：转鼓与螺旋以一定差速同向高速旋转，物料由进料管连续引入输料螺旋内筒，加速后进入转鼓，在离心力场作用下，较重的固相物沉积在转鼓壁上形成沉渣层。输料螺旋将沉积的固相物连续不断至转鼓锥端，经排渣口排出机外。较轻的液相物则形成内层液环，杭州分离设备，由转鼓大端溢流口连续溢出转鼓，经排液口排出机外。本机能在全速运转下，连续进料、分离、洗涤和卸料。具有结构紧凑、连续操作、运转平稳、适应性强、生产能力大、维修方便等特点。适合分离含固相物粒度大于0.005mm，浓度范围为2-40%的悬浮液。

聚丙烯分离设备-杭州分离设备-瑞辰环保质量放心(查看)由丽水市瑞辰环保科技有限公司提供。丽水市瑞辰环保科技有限公司(www.lsrich.cn)在过滤器、过滤设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，瑞辰环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。