

壁挂式太阳能 华春新能源 壁挂式太阳能价格

产品名称	壁挂式太阳能 华春新能源 壁挂式太阳能价格
公司名称	华春新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市兖州区经济开发区开发路中段东侧
联系电话	18678728020

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：华春新能源有限公司

壁挂式太阳能已普及化

阳台上挂块太阳能板就能用上热水。这种新型的太阳能热水器出现在城市中越来越多的小区里。根据规定，今后新建的绿色建筑，都要配备太阳能热水系统。探访发现，市场上，各种各样新型的太阳能热水器格外引人注目。

太阳能热水器从闷晒式到平板式，从真空管式到分体式再到嵌入式，壁挂式太阳能，从普通的安装在屋顶到壁挂在阳台，外在形式和内在原理都悄悄发生了变化。“现在城市中高层小区越来越多，原先安装在屋顶上的太阳能热水器就变得不适合，而壁挂式太阳能成了高层建筑的好选择。”行业某专业人士说，楼层比较低的用户，如果使用安装在屋顶上的太阳能热水器，就需要拉太长的管线，而且每次洗澡都要先放很多的凉水，造成资源浪费。

笔者发现，低层小区大部分采用传统的屋顶安装太阳能热水器，而比较高的小区往往由于楼层太高限制了太阳能热水器的使用。“我们家用的是电热水器，也希望用上太阳能热水器，毕竟可以享用免费的热水。”某位业主说，看到好多高层小区在阳台上挂着一块“铁板”，后来才知道是壁挂式太阳能。将太

太阳能热水器从屋顶搬到了阳台上，让越来越多的高层小区也能用上免费的热水。

“壁挂式太阳能结构多是承压式，一般分为一体式和分体式，它的用水压力要求比较小，和进入的自来水压力差不多。”与装在屋顶的非承压式热水器相比，这属于第二代。

壁挂式太阳能安装注意事项

1、壁挂式太阳能安装前确定安装位置

确定太阳能热水器安装位置下面不是居民活动场所，安装场地符合产品要求，例如挂机安装的墙体必须是厚度 > 250px 的实心墙，容量为80升以上的安装时加装较牢固的托架;由于水箱与集热器是分离的，那么可以将集热器“嵌”在阳台、墙壁等有日照的地方，水箱则可根据要，置于厨房、卫生间等处，由于上下水都在室内，热水器再不怕冬天的严寒，具防风、防冻、热效率高等诸多优点，大大降低了建筑对太阳能热水器使用的限制，使用舒适。从外表看，集热器与楼房有机结合，在整齐美观的同时，避免了传统太阳能热水器置于楼顶带来的不安全因素;而由于水箱与出水点靠得很近，在节水的同时，又大大提高了热水利用率。

2、壁挂式太阳能加固稳定

如果墙外有墙托或者有向外延伸的部分，而且向阳，可把集热器固定在上边，无水箱壁挂式太阳能，并用不锈钢的三角架加固，以及用加长膨胀钉加固，长度应该超过墙体的厚度。若无墙托，可以在向阳的墙体用不锈钢托架把集热器固定在墙上。

3、壁挂式太阳能避开保温层

如果遭遇既有建筑结构障碍，例如有些高层墙体外层有保温层，物业部门不让安装，也不是所有的地方都不能安装，高层壁挂式太阳能，比如阳台下面，没有保温层的部位，就可以统一确定一处美观、实用的位置，让业主安装阳台壁挂式太阳能。

为确保壁挂式太阳能的正常使用，每月需对安全阀进行不少于一次的保养，保证安全阀的正常泄压。

1.壁挂式太阳能上方以及周围有遮挡物或当地空气多，集热器表面多灰尘。处理方法：去除遮挡物或重新选择安装位置，污染严重的地区，壁挂式太阳能价格，用户宜定期擦拭太阳能。

2.上水阀关不严，自来水(冷水)将水箱中热水顶出来而造成水温降低。处理方法：维修或更换上水阀。

3.巡视检查各管道、阀门、浮球阀、电磁阀、连接胶管等有无渗漏现象，如有则应及时修复。

4.上下水管漏水。处理方法：更换管路阀门或接头。

5.阀门，到排污阀流出清水就行了;定期清除太阳能集热器透明盖板上的尘埃、污垢，保持盖板的清洁以保证较高的透光率。清洗工作应在清晨或傍晚日照不强、气温较低时进行，以防止透明盖板被冷水激碎，注意检查透明盖板是否损坏，如有破损应及时更换。

壁挂式太阳能-华春新能源-壁挂式太阳能价格由华春新能源有限公司提供。华春新能源有限公司（www.sinospringsolar.com）有实力，信誉好，在山东济宁的太阳能及再生能源等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进华春新能源和您携手步入辉煌，共创美好未来！