

电子厂无尘车间净化工程 昭明净化机电 净化车间

产品名称	电子厂无尘车间净化工程 昭明净化机电 净化车间
公司名称	东莞市昭明净化机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道桑园社区振兴路1号C栋612室
联系电话	13728401992

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市昭明净化机电工程有限公司

进入净化车间人员资格

a、经训练合格及主管审核后之人员得进入净化车间。b进入无尘车间人员需遵守洁净室之安全规定c、尚未被认可之员工、外宾及承揽商须进入净化车间者，应先报备申请批准，并应有合格人员陪同在场始得进入。d、严禁未经核准人员进入净化车间。e、凡违反上述规定给公司照成的经济上损失者将根据损失情况，给予相应处罚。想了解更多相关信息，可以咨询昭明净化机电工程有限公司，谢谢！

净化车间风淋室如何安装

风淋室是安装在洁净室与非洁净室之间的必要通道，人员及货物进入净化车间要通过风淋室进行吹淋，清除身体上的尘埃，可以大大减少尘埃进入洁净室。进净化车间风淋室之前需要穿好无尘衣、口罩、帽子以及摘掉饰品等，保持风淋室的安全使用和净化车间的洁净程度，关于净化车间风淋室的使用还需要注意一点，风淋室在吹淋状态下门是不可以同时打开的，两门是电子互锁控制的，强行打开会损坏电子锁。想了解更多相关信息，可以咨询昭明净化机电工程有限公司，谢谢！

工厂净化车间装修材料的选用方案

净化车间厂房墙、顶板材一般采用50mm厚的夹心彩钢板制造，其特点为美观、刚性强。无尘车间厂房铝材为圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造，净化车间厂房地面可采用环氧自流地坪或耐磨塑料地板，有防静电要求的，可选用防静电型送回风管道用热镀锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板送风口用不锈钢框架，美观清洁，冲孔网板用烤漆铝板，不生锈不粘尘宜清洁。昭明净化净化车间建设专家为您把好材料的质量关，让你全程无忧。