

空调镀锌风管厂 空调镀锌风管 德州百顺支持定做

产品名称	空调镀锌风管厂 空调镀锌风管 德州百顺支持定做
公司名称	德州百顺空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城县腾庄
联系电话	19853448118

产品详情

空调镀锌风管早已成为使用广泛的一种材料见于各种设施中，由于其使用寿命不高，需要经常进行更换和维护，其具体的安装更换方法，铁皮风管就在这里和大家说下。

空调镀锌风管支吊架制造装置

空调镀锌风管依据规范的要求，空调镀锌风管，对不同规格的铁皮风管采用不同巨细的支吊架。吊杆的长度要依据铁皮风管的尺度和装置高度，以及楼层梁或钢架的高度来下料加工。吊杆的吊码用角钢加工，吊杆的结尾螺纹丝牙要满意调节铁皮风管标高的要求，吊杆的顶部与角钢码焊接固定，吊杆油防锈漆和面漆各两遍。吊杆制造好后，就可以依据铁皮风管的安置方位进行装置，间距契合规划及规范的要求。

不锈钢共板风管是无法兰风管的一种，与传统的角钢法兰风管相比，它具有省工、省料、外表美观、安装方便的特点，并且由此可以节约大量的工程费用。在境外投资项目，如中芯国际、摩托罗拉以及和舰科技等等，中低压系统的洁净送风、舒适性空调风管以及排烟风管均大量使用了本工艺，并取得良好的效果。无锡锦都顺环保暖通设备有限公司专业生产不锈钢共板风管数余年，技术精良，空调镀锌风管加工厂，价格合适，是专业生产风管及配件加工的不二选择厂家！

空调镀锌风管安装工作介绍：

空调镀锌风管支吊架的间距：按规范要求角钢法兰风管水平安装，直径或大边尺寸小于400mm，间距不大于4mm；大于或等于400mm，间距不应大于3mm。风管垂直安装，空调镀锌风管厂，间距不应大于4m，但每根立管的固定件不应小于2个。户外保温风管支吊架的间距应按设计要求。螺旋风管的支吊架间距可为一般水平风管支吊架间距的1.25倍。组合法兰风管的间距为2~3M。空调镀锌风管，如硬聚、无机玻璃钢风管、防火风管等其支吊架的间距可适量减少，或采用一般风管的0.7倍；

空调镀锌风管厂-空调镀锌风管-德州百顺支持定做由德州百顺空调设备有限公司提供。“风机,风管,3C防火阀”就选德州百顺空调设备有限公司（www.bsksb.com），公司位于：山东省武城县腾庄，多年来，百顺坚持为客户提供好的服务，联系人：房经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。百顺期待成为您的长期合作伙伴！