

镀锌板风管厂家 镀锌板风管 德州百顺货到付款

产品名称	镀锌板风管厂家 镀锌板风管 德州百顺货到付款
公司名称	德州百顺空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城县腾庄
联系电话	19853448118

产品详情

镀锌板风管吊装：

依据规划图纸和国家规范的要求，进行铁皮风管装置。镀锌板风管装置前，做好组装件的清洁工作，之后，依据图镀锌板风管各体系的分布，镀锌板风管厂家，依照制造好的镀锌板风管编号进行摆放、组合，核对铁皮风管尺度，所在轴线方位契合图纸后，方可吊装。

镀锌板风管吊装用手动葫芦，可以由起重班组配合，留意吊装时铁皮风管的平衡升降，以防侧滑或倾倒。镀锌板风管用角钢横担固定于支吊架上。铁皮风管装置时，主管尽量贴大梁底，支管也尽高装置。穿插作业时一定要与水施、电施协调配合好，一起要留意安全。铁皮风管装置好后，检查镀锌板风管的装置高度是否满意规划要求，铁皮风管的水平、垂直度是否契合规范要求，支架是否歪斜，支架间距是否契合要求。

镀锌板风管的支架怎么安装

在砖墙上埋设支架：根据镀锌板风管的标高算出支架型钢上的表面离地距离，找到正确的安装位置，打出80mm×80mm的方洞。洞的内外大小应一致，镀锌板风管，深度比支架埋进墙的深度大30~50mm。打好洞后，用水把墙洞浇湿，并冲出洞内的砖屑。然后在墙洞内先填塞一部分1:2水泥砂浆，把镀锌板风管支架埋入，埋入深度一般为150~200mm。用水平尺校平支架，调整埋入深度，继续填塞砂浆，适当填塞一些浸过水的石块和碎砖，1.5厚镀锌板风管，便于固定支架。填入水泥砂浆时，应稍低于墙面，以便土建工种进行墙面装修。

净化系统镀锌板风管安装时，镀锌板风管公司，建筑物内部安装部件的地面均已做好，墙面混凝土找平完毕，必须保证室内无尘土或有防尘措施的条件下进行。

镀锌板风管安装在、环境下的风管应有良好的接地，通过生活区或者生产区的风管安装一定要严密，并且不能设备风管接口。

1、镀锌板风管吊架安装必须符合相应的安装规定，悬吊的风管与部件应设防止摆动的固定点，如固定支架、支撑等，固定点的设置位置和数量应根据系统情况而定。

2、镀锌板风管及部件穿墙、屋面时，应设置防雨罩，穿出屋面的风管超过1.5m时应拉索，拉索应镀锌或用钢丝绳，拉索禁止固定在风管法兰上，严禁拉在避雷针或避雷网上。

3、柔性短管的安装应松紧适度，不得扭曲，可伸缩性的金属或非金属软风管的长度不宜超过2m，并不得有死弯及塌凹。

其实不管是末端镀锌板风管的安装还是主机的安装都需要有专家经过方案设计之后再由专业的安装团队进行安装。天舒秉承着为客户提供一流的热泵产品及系统能源解决方案的信念，为每一位客户量身打造专业的系统能源解决方案，还有360°的无忧售后服务，让你安心又放心。

镀锌板风管厂家-镀锌板风管-德州百顺货到付款(查看)由德州百顺空调设备有限公司提供。德州百顺空调设备有限公司(www.bsksb.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！