

南京淘宝纸箱 马鞍山易顺包装 淘宝纸箱生产

产品名称	南京淘宝纸箱 马鞍山易顺包装 淘宝纸箱生产
公司名称	马鞍山市易顺包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县青山河高新技术产业园区 青山华府社区1号楼1-2号
联系电话	18606298368

产品详情

黏合剂的质量对纸箱有什么影响

易顺纸箱厂家为大家介绍黏合剂的质量对纸箱有什么影响：

在纸箱物理性能参数中，黏合率是一项关键性指标，其数值的高低对纸箱生产和成品纸箱抗压力有着极大影响。目前纸箱所用的胶黏剂主要为泡花碱和玉米淀粉胶，玉米淀粉胶又分为冷制胶与热制胶，玉米淀粉可以因配方不同，制成不同质量、特性的胶黏剂。纸箱的纸原料和黏合剂的质量、性能会影响纸箱的黏合强度。

玉米淀粉胶的黏度偏高，流动性较差，不仅使耗胶量增加，而且会导致单面机导纸板处的纸箱纸上有糊点，断续开胶：玉米淀粉胶横向抛射，纸箱纸板翘曲、“搓衣板”状或瓦楞高度变低、纸板边压强度降低等问题。

瓦楞纸箱具有瓦楞波浪结构，其内在空气垫能很好地保护产品不受损坏。瓦楞纸箱生产快捷，经济实用，使用前平放便于存储，用后容易回收处理。因此，瓦楞纸箱是绝大部分产品的包装容器，在包装运输上起着主力军的作用。

瓦楞纸箱的耐破强度受到什么因素影响

易顺纸箱厂家为大家讲解瓦楞纸箱的耐破强度受到什么因素影响：

影响纸箱耐破强度的几点因素：

- 1、瓦楞纸箱的耐破强度由构成纸板之内层、外层及中隔原纸本身的耐破强度决定，与瓦楞芯纸无关。

2、纸箱原纸本身的耐破强度主要由原纸纤维决定。纸箱耐破度与纤维长度和纤维间的结合力有关，纤维长度增加，纤维间结合力增大，南京淘宝纸箱，都使耐破度提高。原木浆抄造的纸张耐破较回收浆高，针叶林木浆抄造的纸张耐破较阔叶浆高。

此外，在纸箱抄造原纸的过程中适当加入一些助剂也有助于提高原纸的耐破强度。

3、纸箱纸板水份含量在5%~6%时，淘宝纸箱定做，耐破值大。纸箱水份含量8~14%范围内变化时，耐破值变化不超过5%，但水份含量达到18%时耐破值下降幅度可达10%左右。也就是说瓦楞纸箱在相对湿度为50%RH~80%RH的环境存放，淘宝纸箱生产，纸箱的耐破强度变化幅度很小，因此可以免去试样温湿平衡处理过程，从而大大缩短测试时间。

4、纸箱原纸或纸箱存贮环境以 25 ± 5 ， $55 \pm 5\%$ RH环境为宜。

5、卷筒纸在仓库长时间堆放会造成原纸纤维疲劳，造成耐破下降。实验表明：纸箱原纸堆放时间超过3个月，纸箱耐破值会下降5~8%；堆放时间超过6个月，纸箱耐破强度损失将达到最大。

易顺纸箱生产厂家为大家介绍纸箱生产中会遇到什么问题：

1、机器压印相关部件不良引起的纸箱质量问题

当纸箱印版辊筒轴头、压印辊轴头、传动轴、齿轮以及与压印相关的重要部件呈现磨损、松动时，在压印过程中印版辊或压印辊会因而发作跳动或滑动现象，因为压力不稳定，致使纸箱印版面与纸板触摸不正常，形成纸箱纸板印刷外表呈现糊版或部分图文印迹不清的问题。

2、着墨辊不良引起的纸箱质量问题

当纸箱着墨辊轴头松动，着墨辊辊体呈现曲折、变形或外表破损时，也会引起纸箱版面脏、糊版或部分图文不明晰。

3、压力辊调整不妥引起的纸箱质量问题

若纸箱压力辊的方位过高或过低，致使与瓦楞纸板触摸过紧或过松，也会出现纸箱脏版、糊版或部分图文印迹不清状况，淘宝纸箱价格，应调整压力辊至适宜的方位，使压力辊和辊筒之间的空隙与纸板的厚度相适应，以保证纸箱印刷版面的部位，防止该毛病现象的发作。

南京淘宝纸箱-马鞍山易顺包装-淘宝纸箱生产由马鞍山市易顺包装材料有限公司提供。马鞍山市易顺包装材料有限公司（www.yishunbaozhuang.com）是从事“纸箱,纸箱订做”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：花经理。