

闭式冷却塔厂家 帅尔杰玻璃钢冷却塔 孝感冷却塔

产品名称	闭式冷却塔厂家 帅尔杰玻璃钢冷却塔 孝感冷却塔
公司名称	襄阳市襄州区帅尔杰玻璃钢构件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区伙牌镇东莞石材城B区N25栋
联系电话	13995792589

产品详情

闭式冷却塔作为重要的冷却设备，应有专人负责管理，作好有关冷却塔的进出水温度，流量，气象参数的记录。

那闭式冷却塔对安装环境的要求又是怎样呢？我们至少要保证以下三点：

- 1、应避免酸性排气，性粉尘，闭式冷却塔厂家，严重煤烟，超量水蒸气的场所。
- 2、安放在建筑物旁边，闭式冷却塔，应与进风口保持足够的距离（0.5~3M，根据型号而定）。
- 3、安放在井式围墙里，应警惕湿热空气回流造成排热故障，特殊环境可考虑引风装置。

冷却塔是一种重要工业循环用水装置，冷却塔价格，它利用不同温度的空气和水两种介质通过直接接触和间接接触方式来降低水温以达到循环用水的目的。现阶段，冷却塔除了对噪音方面，防腐方面，维护方面之外，对于冷却塔的节能方面也是广受关注。

下面我们一起来关注冷却塔供冷系统设计应该要注意的问题：1.冷却塔供冷模式室外转换温度点的选择直接关系到系统供冷时数。假设经计算确定此时空调末端所需供水水湿为12.7，考虑冷却塔冷幅度、管路及换热器等热损失使水温温升4.5，则可得在室外湿球温度等于或低于8.2时即可切换为冷却塔供冷模式。

消声导流片法（消声弯头）

隔声屏障一般设计为距冷却塔进风口的距离大于冷却塔进风口高度，屏障高度等于屏障到进风口的距离。降噪效果一般在10-15dB(A)，理论上降噪量可20dB(A)左右，但存在着声波绕射问题，孝感冷却塔，在声影区范围内降噪量较好，绕射区和声亮区降噪效果较差，因此实际工程上很难将其影响区内噪声降低20dB(A)；对通风影响不大，维护比较简单；建设声屏障的技术要求不高，但对结构要求相当高，并且投资成本随着高度的增加成倍增加；

闭式冷却塔厂家-帅尔杰玻璃钢冷却塔-孝感冷却塔由襄阳市襄州区帅尔杰玻璃钢构件厂提供。襄阳市襄州区帅尔杰玻璃钢构件厂（www.sejlt.com）是从事“冷却塔,闭式冷却塔,圆形冷却塔,冷却塔公司”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵清元。