

小型压路机10吨压路机 座驾单钢轮压路机全国联保终生服务

产品名称	小型压路机10吨压路机 座驾单钢轮压路机全国联保终生服务
公司名称	济宁路安机械有限公司
价格	160000.00/台
规格参数	激振力:140KN 振动频率:32Hz 振动轮宽度:1750mm
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1-103
联系电话	18553732386

产品详情

10吨座驾式压路机

【产品型号】：LA-10T

【主要特点】：液压振动 液压转向 压实密度高 舒适度高

【适用范围】：砂石混合料和水泥稳定土的铺垫压实 沟槽回填 建筑工程回填的压实

产品配置参数:

作业质量	10000kg
静线载荷（前轮）	270N/cm
振动频率	32Hz
激振力	140KN
行走速度	2.5/15km/h
爬坡能力	30%
小转弯半径	7600mm
外形尺寸(长*宽*高)	5100*1900*2660
振动轮宽度	1750mm
轴距	2500mm

柴油机型号
柴油机功率

4DHZY4
100KW

产品特性:

主要适用于各种道路修补和高速公路路肩、人行道、停车场、体育场和花园草坪的碾压工作.尤其适合于压实管道和排水沟等狭窄场地的压实作业.

- 1、前置单钢轮,液压振动;后置双胶轮驱动,防滑,爬坡能力强;
- 2、液压动力换挡变速箱,操控自如;主离合器采用液力变矩器,能有效保护柴油机,变速箱和驱动桥等传动部件;
- 3、发动机配备符合国三排放标准的四缸常柴发动机,高效能;节油冷态启动性能好;
- 4、行走、刹车采用气推油盘钳式脚刹车;驻车制动采用盘钳式手制动;
- 5、前后机身铰接,液压助力转向,转弯灵活且半径小;
- 6、全封才式驾驶室,有效改善驾驶员工作环境;

济宁路安机械告诉你液压压路机的定期维修与保养振动压路机

定期维修与保养

注意：定期维修保养机器，能使机器始终保持很好状态。

注意：新的机器运转250小时左右需要更换发动机机油。振动压路机

电器配线每一个月以内要进行一次检查、维修。

- 1)检查配线是否损伤。
- 2)检查接线是否松动。
- 3)检查电器装置是否正常工作。

5.1例行保养

每10小时维修保养

1)发动机机油

将发动机置于水平位置，检查机油油位。

如果机油油位不在机油尺的刻度之间，请添加。

2) 燃料油箱

检查燃油液面高度、可通过油位表观测到燃油油位。

每50小时维修保养振动压路机

1) 液压油

观察油位计处液位的高度，应当处于液位计中间偏上的位置。如果油量不够，请通过加油口补充。

2) 蓄电池

观察蓄电池的状态，确认是否需要更换。

固定螺栓是否松动，如果松动请紧固。

注意：蓄电池位于脚踏板的右下方。

每100小时维修保养

1) 清洗燃油过滤器

2) 清洁空气过滤器

5.1.4 每200小时维修保养

1) 请更换液压油过滤器。振动压路机

2) 向振动钢轮加注润滑脂。

每500小时维修保养

1) 更换发动机机油

油温尚未完全冷却时打开放油塞排出机油。拧紧排放塞，从注油口注入机油。

振动压路机 2) 更换液压油箱内的液压油

当液压油温热的时候打开放油塞将液压油放出。

清洗液压油油内部。

添加新油至油箱标定的刻度。

启动发动机并空转2-5分钟，关掉发动机再次检查油位。如果油位低，座驾式振动压路机，请添加。

3) 转向油缸的销轴和铰接部位加注黄油。

5.2 加注液压油、水和润滑油振动压路机