

回收二手厢式压滤机 回收洗沙场二手污水处理设备

产品名称	回收二手厢式压滤机 回收洗沙场二手污水处理设备
公司名称	梁山治平二手设备购销部
价格	99999.00/台
规格参数	品牌:景津 型号:10-500平方 处理量:0.2-80t/h
公司地址	梁山县拳铺镇
联系电话	18266878806

产品详情

回收二手厢式压滤机 收购洗沙场二手污水处理设备

详细介绍

废水处理厢式压滤机分成箱式废水处理厢式压滤机、板框式压滤机、污泥压滤机、立柱式厢式压滤机、隔膜榨取厢式压滤机等；连续式萃取脱干一体机是淤泥、化工厂、环境保护常见的过滤分选设备。

废水处理厢式压滤机的构造由三一部分构成：

1、废水处理厢式压滤机声卡机架

声卡机架是厢式压滤机的基本构件，两边是止推板和卡紧头，两边的房梁将二者连固执起来，房梁用于支撑点压滤机滤板、滤框和卡紧板。以便考虑环境卫生必须，声卡机架必须包上不锈钢板。上海市逸步的包不锈钢板技术性可做参照，其品质可考虑顾客的必须。

A、止推板：它与橡胶支座联接将厢式压滤机的一端位于在路基上，带式压滤机的止推板正中间是入料孔，四个角也有四个孔，上二角的孔是清洗液或榨取汽体进口，下二角为出入口（暗潮构造还是渗沥液出入口）。

B、卡紧板：用于卡紧压滤机滤板滤框，两边的滚轴用于支撑点卡紧板在房梁的路轨上翻转。

C、房梁：是载重预制构件，依据应用自然环境防腐蚀的规定，可挑选硬质的聚乙烯、聚丙烯、不锈钢板包复或新式防腐材料等涂敷。

2、卡紧组织

手动式卡紧、机械设备卡紧、液压机卡紧。

A、手动式卡紧：是以螺旋机械千斤顶促进卡紧板将压滤机滤板卡紧。

B、机械设备卡紧：卡紧组织由电机（配备的过流保护器）减速机、传动齿轮付、滚珠丝杆和固定不动螺帽构成。卡紧时，电机正转，推动减速机、传动齿轮付，使滚珠丝杆在固定不动螺母中旋转，促进卡紧板将压滤机滤板、滤框卡紧。当卡紧力越来越大时，电动机负荷电流量扩大，当大到保护装置设置的电流时，做到较大卡紧力，电动机断开开关电源，终止旋转，因为滚珠丝杆和固定不动螺母有靠谱的锁紧螺旋角，能靠谱地确保工作中全过程中的卡紧情况，退还时，电动机翻转，当卡紧板上的钢削，触压到限位开关时退还终止。

C、液压机卡紧：液压机卡紧组织的构成由液压系统、液压缸、活塞杆、液压缸及其液压缸与卡紧板联接的液压系统的构造构成有：电动机、汽油泵、调速阀（调整工作压力）液压换向阀、气压表、燃油管、汽车油箱。液压机卡紧机械设备卡紧时，由液压系统供高压油，液压缸与活塞杆组成的元器件腔填满液压油，当工作压力超过卡紧板运作的摩阻时，卡紧板迟缓地卡紧压滤机滤板，当卡紧力做到调速阀设置的工作压力值（由气压表表针显示信息）时，压滤机滤板、滤框（厢式压滤机式）或压滤机滤板（箱式）被卡紧，调速阀刚开始抛撑，这时候，断开电动机开关电源，卡紧姿势进行，退还时，液压换向阀换相，工作压力油进到液压缸的有杆腔，当气压克服卡紧板的摩阻时，卡紧板刚开始退还。液压机卡紧为全自动固化时，卡紧力是由电触点气压表操纵的，将气压表的限制表针和低限表针设置在加工工艺规定的标值，当卡紧力做到气压表的限制时，开关电源断开，汽油泵终止供电系统，因为燃油管系统软件将会造成的漏气和外露导致卡紧力降低，当降至气压表低限表针时，开关电源接入，汽油泵刚开始提供的油，工作压力做到限制时，开关电源断开，汽油泵终止提供的油，那样循环系统以做到过虑原材料的全过程中确保卡紧力的实际效果。