

LED弧形地埋灯 地埋灯发光砖 LED线条地埋砖 厂家批发价格实惠

产品名称	LED弧形地埋灯 地埋灯发光砖 LED线条地埋砖 厂家批发价格实惠
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	200.00/个
规格参数	质保期:两年 材质:不锈钢 防水等级:IP67
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

LED弧形地埋灯 地埋灯发光砖 LED线条地埋砖 厂家批发价格实惠保护式按钮:带保护外壳,可以防止按钮内部零件损坏和防止人员触电,代号为H。动作点击按钮:也就是鼠标点击按钮。(六)带灯按钮:即按钮内部装有信号灯,除了动作外还可以作信号指示,代号为D。(七)防爆式按钮:可以在含有性气体与尘埃的场所使用,代号为B。(八)防腐式按钮:能够防止化工腐蚀性气体的侵入,代号为F。(九)防水式按钮:带密封外壳,可以防止水分侵入,代号为S。(十)紧急式按钮:有红色大蘑菇头,突出装置外,用作紧急停止电源的作用,代号为J或M。LED弧形地埋灯 地埋灯发光砖 LED线条地埋砖 厂家批发价格实惠弧形的结构设计,是圆形类建筑物照明的专用灯具,采用偏光光学系统,调节灯光方向,达到理想的照明效果。压铸铝灯体、背部带散热器,静电喷塑表面处理,304不锈钢面板,钢化玻璃,抗冲击,透光性强,圈,密封性好,保证了灯具的寿命。主要用于酒店广场廊柱、石柱、雕塑等圆形类建筑物照明亮化。

一、弧形地砖灯性能特点：

- 1、灯具采用高耐老化橡胶实芯铜芯线,出线位置采用优质不锈钢防水锁头,整灯达到IP67标准,表面清洁,型材无欧刮伤划伤现灯具内部无灌胶不均匀现象;
- 2、灯具表面钢化玻璃与灯体保持平行*,无翘起及型材变形现象;
- 3、灯具线路板保证板材厚度,确保不易变形,提高电流负载能力,确保LED发光*性;
- 4、提高灯体内部整体散热性能。有助提高LED及元器件的工作稳定性,延长使用寿命;
- 5、灯具采用进口芯片,灯珠光通量在100-110LM/W,显色指数RA大于75,发光角度在120

° ;

6、灯具光源为固态冷光源，树脂封装，抗震动，不存在灯丝发光易烧。热沉淀。光衰等缺点，使用寿命达100000小时，性能稳定，可在-30 ° - +50 ° 环境下正常工作。

LED弧形地埋灯 地埋灯发光砖 LED线条地埋砖 厂家批发价格实惠产品参数：

- 1、外壳材质：采用304不锈钢一次冲压而成；
- 2、面罩材质：10mm厚度双面磨砂钢化玻璃，表面防滑处理；
- 3、光源参数：进口台湾晶元5050贴片三合一灯珠，反极性封装；
- 4、光源数量：60PCS；
- 5、功率因数：> 0.9；
- 6、显色指数：70RA；
- 7、使用寿命：> 50000H；
- 8、控制方式:外控或同步DMX512控制；
- 9、工作电压：DC24V；

10、额定功率：15W；LED弧形地埋灯 地埋灯发光砖 LED线条地埋砖 厂家批发价格实惠
三菱plc型号的命名方法如下：系列名称FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX3G, FX1NC, FX2NC, FX3UC输入、输出合计点数8, 16, 32, 48, 64等单元区分M：基本单元，E：输入输出混合扩展设备EX：输入扩展模块，EY：输出扩展模块输出形式R：继电器，S：双向晶间管，T：晶体管连接形式T：FXNc的端子排方式，LT（-2）：内置FXuc的，CC - Ink / LT主站功能电源、输出方式无：AC电源，漏型输出，E：AC电源，漏型输入、漏型输出ES：AC电源，漏型 / 源型输入，漏型 / 源型输出ESS：AC电源，漏型 / 源型输入，源型输出（仅晶体管输出）UA1；AC电源，AC输入，D：DC电源，漏型输入、漏型输出DS：DC电源，漏型 / 源型输入，漏型输出DSS：DC电源，漏型 / 源型输入，源型输出UL规格无：不符合的产品UL：符合UL规格的产品说明：特殊品种一项无符号，说明通常指AC电源，DC电源，横式端子排，继电器输出2A点，晶体管输出0.5A点，晶闸管输出0.5A点。