陕西西安养护剂西安混凝土养护剂西安西宝助剂厂

产品名称	陕西西安养护剂西安混凝土养护剂西安西宝助剂厂
公司名称	西咸新区沣东新城西宝化工助剂厂
价格	3500.00/吨
规格参数	外观:粘稠状液体 含量:99% PH值:11
公司地址	西安市沣东新城新军工业园11号
联系电话	13772545818 13772545818

产品详情

西安西宝养护剂厂，混凝土养护剂又叫做混凝土防护剂、混凝土养护液，是采用现代高科技制备的一种新型高分子制剂。是一种适应性非常广泛的液体成膜化合物，该产品为水性、无毒不燃,使用方便,将本养护剂喷涂在混凝土或砂浆表面,当水份蒸发到一定程度,能迅速形成一层无色、不透水的薄膜,可阻止混凝土或砂浆中的水份蒸发，减少混凝土收缩和龟裂。一吨养护剂可以节约2000吨水。

使用混凝土养护液的混凝土具有良好的保水性,在5°C~40°C条件下施工,喷洒养护剂的混凝土强度超过盖草袋浇水养护的混凝土强度,且收缩减少45%左右,抗弯强度也明显提高。使用本剂养护的混凝土路面,表面耐磨性提高30-40%左右。使用本剂养护的混凝土表面,不影响其饰面工程。本产品无毒、不燃、无腐蚀、施工操作简单,现场整洁。

适用于干旱、无水、炎热及有风的气候条件下对混凝土的养护

夏季施工，成膜后颜色近于白色、能反射阳光热辐射，从而有效降低混凝土表面温度，产生较低而又均匀的温度能场，大大减少温度不均引起的混凝土收缩，减少表面龟裂与裂缝。用养护剂能使混凝土有遮光与养护的综合效果。

适用于大面积暴露的混凝土，如公路路面、机场跑道、楼板、水坝、渠道衬砌、管道、烟筒、冷却塔等

适用于难以洒水养护的各种混凝土面板、室内混凝土地面

各种砂浆的表面养护

使用方法

在混凝土或砂浆抹平压光表面无水(现浇砼地面上人时或脱膜后),即可喷洒混凝土养护剂,

用简易喷浆泵（农用喷雾器或手压泵）即可喷涂，喷1-3遍，至混凝土表面均与为止。也可以用滚筒直接滚涂。

喷洒时,喷头距混凝土表面30CM为宜,喷洒完毕,应用清水将喷头、喷管等器材冲洗干净,以免所用器材再次使用时堵塞。

在下雨时不适合喷洒,但养护剂喷后遇雨,则不影响养护效果。喷后约30分钟内成膜，温度低时，成膜时间会相应延长。此膜可长期对混凝土起养护作用，半年后自行脱落，不留任何污斑和痕迹。

用量：2-3平方/公斤

包装与储存

铁桶包装,每桶280公斤。存放在阴凉处,原装密封时在0°C~50°C保质期为二十四个月。

塑料桶包装：40公斤/桶 50KG/桶