

护坡铁丝网型号 边坡防护网厂家

产品名称	护坡铁丝网型号 边坡防护网厂家
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	65.00/平米
规格参数	品牌:诺拓 型号:rxl-100 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

护坡铁丝网型号+++9圈环形被动防护网+++ 被动防护网是由热镀锌钢丝绳、工字钢柱子、勾花网、锚杆、拉锚绳、支撑绳、缝合绳、减压环构成的，常见型号有rx-050、rx-075、rxl-050、rxl-100、rxl-200等，我公司生产安装被动防护网，现货销售，单价50元/平米起，联系人，辛经理，欢迎来电咨询！

十字卡扣为两块厚度为3mm的成型钢片，它以冲压方式将钢丝绳抱扣在一起形成固定的结点，使之形成一定的康华能力和抗挣脱能力。由于每个交叉点都以十字扣锁定，钢丝绳网就形成了一个具有一定抗拉和抗穿透能力的覆盖结构，这种结构可广泛由于崩塌落石、溜坍等地质灾害的加固或约束。82.水利水电工程边坡:修建水利水电工程形成的、因修建水利水电工程有可能影响其稳定的以及对水利水电工程安全有影响的边坡统称为水利水电工程边坡。基坑侧壁:构成建筑基坑围体的某一侧面。自然边坡:天然存在的由自然营力形成的边坡，包括滑坡倾倒变形体边坡。时边坡:仅在短时间内或工程施工期处于临空状态，修建建筑物后边坡不再处于临空状态的边坡。水久边坡:长期处于临空状态的边坡。

护坡铁丝网型号 稳定边坡:未出现明显的变形裂缝和其他失稳迹象.处于稳定状态的边坡。失稳边坡:边坡发生滑动、溃屈、倾倒、崩塌、拉裂和流动的现象称为失稳。处于正在滑动、淡扭、倾倒、崩塌、拉裂或流动的边坡称为失稳边坡。清除坡面防护区域内威胁施工安全的浮土及浮石，对不利于施工安装和影响系统安装后正常功能发挥的局部地形（局部堆积体和凸起体等）进行适当修整。确定锚杆孔位（根据地形条件，孔间距可有0.3m的调整量），在孔间距允许的调整量范围内，尽可能在低凹处选定锚杆孔位；对非低凹处或不能满足系统安装后尽可能紧贴坡面的锚杆孔（一般连续悬空面积不得大于5m²），应在每一孔位处凿一深度不小于锚杆外露环套长度的凹坑。按设计深度钻凿锚杆孔并清孔。

护坡铁丝网型号 安平县建泰丝网制品有限公司是一家生产边坡防护网的厂家，厂房面积2000平方米，有6台防护网生产机器，每天能生产现货20000平米的主动边坡防护网和被动边坡防护网，存有大量现货，有十几支安装团队，能及时给您发货安装，效率快，价格低，欢迎您的来电咨询。