【武汉屠宰场污水处理设备】

产品名称	【武汉屠宰场污水处理设备】
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	乐斌:13406621754 定制:13406621754 山东潍坊:13406621754
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

武汉屠宰场污水处理设备

一、屠宰场污水处理设备适用范围:

工厂、矿山、、学校、旅游点、风景区;

宾馆、饭店、疗养院、医院;

住宅小区、村庄、集镇:车站、飞、海港码头、船舶:

与生活污水类似的各种工业污水,如纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业的有机污水处理。

一体化污水处理设备适用于住宅区,饭店,宾馆,疗养院,学校,矿山,工厂,屠宰厂等生活污水处理及类似的工业污水处理。在总结生活污水处理装置的运行基础成果和工程实践。

二、屠宰场污水处理设备特点:

- 1、结构紧凑,面积小,可选择地上或埋入地下,设备上部栽种花草或建设小型建筑物。
- 2、对周围无影响,污泥产出量少,噪音小。
- 3、工艺新、效果好、使用寿命长;
- 4、采用重力流,节省能源;
- 5、操作简便,方便;
- 6、全自动控制、无需专业人员;
- 7、设备可按标准制造、也可根据用户的需要特殊设计布置;
- 8、该设备以生化处理为核心,集生化处理、沉淀、等单元处理为一体,处理水质性好。

工艺简介

(1) 格栅 格栅由一组平行的金属栅条或筛网组成,安装在污水渠道、泵房集水井的进口处或污水处理厂的端部,用以截流较大的悬浮物或漂浮物,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常运行。筛除是分离肉类加工废水中较粗的分散性悬浮固体使用zui广泛的方法,本工艺的设计中采用中格栅,主要用于拦截较粗的悬浮物固体,栅条间距为20mm。栅条20根。(2) 调节池 调节池的木的是削弱水质水量波动对废水处理工艺的影响,利于或

保证处理工艺的正常运行,保证

稳定的处理效果。从工业企业

(http://www.chemdrug.com/company/)排出的废水,其水量和水质都是随时间变化的,为了保证后续处理构筑物或设备的正常运行,需对废水的水量和水质进行调节。应根据不同废水水质情况、处理工艺系统的特点及处理要求而具体确定。设于一级处理之后、二级处理之前,可减少调节池中的浮渣和污泥;设于一级处理之前,需考虑混合设备以防污泥沉淀或设置污泥斗以便排泥(导致深度过大)。调节池的类型包括均量池、均质池以及均化池。在本次设计中,采用矩形平面对角线出水调节池。肉类加工废水在24h之内水质和水量的变化幅度较大,为了使后续工艺的处理效果稳定,在处理流程中设置调节池对废水的水质和水量进行调节,以减弱水质和水量的变化幅度。由于肉类加工厂多为一班或两班倒生产,通过设置调节池还可以将一班或两班的废水均匀分配在一天内进行处理,从而可减少处理构筑物的容积,降低投资。调节池的设置上采用线内设置,实际采用的调节池的调节时间一般为6-12小时。(3) 初沉池 初沉池的处理对象是悬浮物质,同时可以去除部分BOD5,可改善生物处理构筑物的运行条件并降低其BOD5负荷。沉淀池按池内水流方向

的不同,可以分为平流式沉淀池、辐流式沉淀池和竖流式沉淀池。 沉淀在肉类加工废水处理中被用来去除原废水中的无机固体物和有机固体物。初次沉淀池用于去除原废水中的有机固体物。采用初沉池去除废水中可沉淀的有机固体物,可降低后续工艺的负荷,根据实践表明,利用初沉池沉淀肉类加工废水,可去除废水BOD5 30%,去除率SS 70%。本设计中初沉池采用平流式沉淀池。(4) 厌氧接触反应器 对于悬浮物较高的有机废水,可以采用厌氧接触法。废水先进入混合接触池(消化池)与回流的厌氧污泥相混合,然后经真空脱气器而流入沉淀池。接触池中的污泥浓度要求很高,在12000~15000mg/L左右,因此污泥回流量很大,一般是废水流量的2~3倍。厌氧接触法实质上是厌氧活性污泥法,不需要抱起而需要脱气。厌氧接触法对悬浮物高的有机废水(如肉类加工废水等)效果很好,悬浮颗粒成为微生物的载体,并且很容易在沉淀池中沉淀。在混合接触池中,要进行适当搅拌以使污泥保持悬浮状态。搅拌可以用机械(

(5) 序批式反应器(SBR)SBR工艺的一个完整操作过程,亦即每个间歇反应器在处理废水时的操作过程包括如下五个阶段:1、进水期(或称充水期);2、反应期;3、沉淀期;4、排水排泥期;5、闲置期所谓序列间歇式有两种含义:一是运行操作在空间上是按序列、间歇的方式进行的,由于污水大多是连续排放且流量的波动是很大的,此时间歇反应器至少为两个池或多个池,污水连续按序列进入每个反应期,它们运行时的相对关系是有次序地,也是间歇的;二是每个SBR反应器的运行操作在时间上也是按次序排列间歇运行的一般可按运行次序分为五个阶段。SBR法有下列特点: 工艺简单,调节池容积小或者不设调节池,不设二次沉淀池,无污泥回流; 投资省,占地少,运行费用低; 反应过程基质浓度梯度大,反应推动力大,处理效率高; 耐有机负荷和有毒物负荷冲击能力强,运行方式灵活,静止沉淀,出水水质好; 厌氧(缺氧)和好氧过程交替发生,泥龄短且活性高,同时脱氮除磷。SBR法很容易满足脱氮除磷的工艺要求,在时间上控制的灵活性又能大大提高脱氮除磷的效果。本设计中采用NP式SBR,考虑脱氮除磷的运行方式,进水BOD5控制在160~200mg/L,本设计中来水经前处理后,进入SBR的BOD5浓度为168mg/L,达到NP式的要求。