

## gps2型柔性主动防护网 柔性防护网现货

产品名称	gps2型柔性主动防护网 柔性防护网现货
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	18.50/平米
规格参数	品牌:诺拓 型号:gps2 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

## 产品详情

gps2型柔性主动防护网 +++2提供检测报告+++ 边坡防护网公司就找建泰丝网，我们有业的报价员，主动防护网现货18元/平米起，被动防护网60元/平米起，联系人 辛经理 欢迎来电采购！

钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束，钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成 钢丝绳涂油维护是如何操作 需要确定钢丝绳涂油维护方法 目前，在国内能够进行涂油维护的专业机构，其运用德国进口的喷涂工具，采用喷涂法进行维护，具体的操作步骤如下：1、用0.2MPa~0.3MPa的压缩空气与涂喷脂在贮油筒内混合后，用特殊设计的涂喷器使之雾化并均匀地涂喷到钢丝绳的整个表面，涂层厚度可以通过改变钢丝绳的运动速度来保证。2、液态的油脂通过毛细作用，可以深入到钢丝绳绳芯内部，同时在钢丝绳表面形成微米量级薄油膜，对钢丝绳形成良好的保护作用。3、涂喷法效率高，效果好，设备简单，投资少，操作方便，劳动强度小，占用时间短，节省兼修时间，易于现场使用。换用不同的涂喷器可对各种钢丝绳进行润滑。

gps2型柔性主动防护网 1)、钢绳锚杆杆体使用前应除油。宜采用中细砂，粒径不应大于2.5mm。砂浆配合比：砂浆标号不应低于M20，水泥：砂宜为1~2（重量比），水泥：水0.35~0.40。砂浆应拌和均匀，随拌随用，一次拌和的砂浆应在初凝钱用完，并严防石块、杂物混入。（1）、注浆时采用人工注浆；杆体插入孔内长度不应小于设计规定的95%。安装锚杆后，不得随意敲击，待凝24h后方可进行下道工序施工。横向支撑钢丝绳的选用：铁丝格栅用铁丝除特殊设计时以设计为准外，钢丝绳材质强度不宜低于1770Mpa的高强度钢芯钢丝绳；热镀锌防腐处理等级不低于AB级。钢丝绳公称直径选用12mm、16mm；必须采用镀锌量大于150g/m<sup>2</sup>的热镀锌钢丝绳网；

gps2型柔性主动防护网安平县建泰丝网制品有限公司生产、销售、安装被动边坡防护网，每天能生产55000平米的被动防护网，拥有大量常用被动防护网现货，菱形被动防护网现货有RX-025 10000平米RX-050和rx-075均有15000平米现货，环形被动防护网的现货有RXI-025、RXI-050、RXI-075、RXI-100均有20000平米的现货供应。