

# 室内篮球场建设，室内塑胶篮球场施工建设厂家

产品名称	室内篮球场建设，室内塑胶篮球场施工建设厂家
公司名称	陕西博瑞沃体育设施有限公司
价格	87.00/平方米
规格参数	标准:国标 材料:塑胶 颜色:可定
公司地址	秦都区人民西路国奥金帝2单元5楼
联系电话	029-23000000 18680584265

## 产品详情

### 一、室内篮球场材料报价 室内篮球场材料施工流程产品特点：

优势：1.全天候性：任何季节及温差，皆保持高水准的品质，雨后即可使用，提高利用率。2.施工快捷：由于采用特殊材料，故施工对天气要求不高，实用了专业施工机械，缩短了施工时间。3.弹力适当：多孔的成型材，具适度的弹性及反弹力，减少运动伤害。4.耐候性强：特殊的胶粒表面，能抵抗紫外线臭氧及亚硫酸、瓦斯的污染，延长使用寿命。5.性价比高：表层不掉颗粒，维护简便，节省管理费用。 室内篮球场材料报价 室内篮球场材料施工流程特点：1、经济、价格低廉，减少地基经费的投入，它适用于建造非正规的中小学田径地铺设；2、其底层是采用单组分聚氨酯与弹性橡胶颗粒相结合，为环保型产品，具有透气功能。在高温下，地基产生的蒸汽，会很快散发出去。蒸汽压力无法聚集，所以不会产生鼓泡现象；3、面层采用EPDM(三元乙丙)橡胶胶料是与聚氨酯浆料、预聚体混合搅拌后，采用机械喷涂进行施工不会掉粒，具有高度紫外线抵抗力，无褪色；4、可全天候使用、弹性佳、冲击吸收性能佳、耐磨性强、耐候性佳、耐压缩性强、抗钉力强、平坦、粘接力强、坚固耐用,使用年限可长达3年以上；

### 二、室内篮球场材料报价 室内篮球场材料施工流程适用范围：

适用于全国各地大中小学、企业、工厂、幼儿园、游乐园、广场、小区等，气候条件在-16度以上的地区，不可使用高寒冰雪地区。

我公司主要经营羽毛球场地建设，网球场建设，篮球场建设，足球场建设，塑胶跑道建设，游乐设施，塑胶跑道材料厂家

我们的地址：秦都区人民西路国奥金帝2单元5楼电话：029-23000000

联系手机：18680584265 期待您的咨询

关于陕西博瑞沃体育设施有限公司 陕西博瑞沃体育设施有限公司专业承建篮球场、网球场、篮球场、羽毛球场、人造草足球场、塑胶跑道、健身木地板等体育场馆及休闲娱乐设施,包括悬浮地板篮球场、PVC羽毛球场、硅PU球场、安全地垫、EPDM橡胶颗粒、塑胶PVC地板及体育设施配套设备等材料销售施工为一体的专业化体育场地设施营造企业。为广大客户提供全方位一体化的优质完美服务,无论是在工程咨询、设计,还是建设或是材料销售方面,我们都用服务来满足客户需求,我们坚信:保证质量才是企业可持续发展之路。 工厂优质环保的材料,先进精湛的技术,完美的设计方案、经验丰富的施工人员,严格的管理制度及完善的售后服务,是我们对每一个工程项目充满信心的保证,同时也为我们带来许多真诚合作的伙伴。我公司现已在国内大中城市承建了各种专业项目的体育场地,获得了广大客户的良好声誉。 “专注、诚信、创新”是博瑞沃体育多年来一直坚持的经营理念。从单一施工团队到如今拥有工厂与众多合作伙伴及长期客户的综合性体育场馆营造公司,博瑞沃体育的每一步发展都离不开社会各界朋友的鼎力支持和厚爱。正是博瑞沃体育人的专注和用心,才获得用户的广泛认可。今后,我们将竭力继续提供给客户更多优质更专业的服务,以“以人为本,客户至上,以质量求信誉,以信誉求发展”为宗旨,与社会各方真诚合作,为客户带来更多优质产品及精品工程,为中国体育事业的发展作贡献。

我们的优势: 专业化、专注性——细心服务于客户 公司拥有设计专家及经验丰富、素质优良、技术精湛的施工团队,是每一位队员均具备多年体育行业经验并不断创新学习。多年来数百片场地的施工经历,使施工人员积累了充足的专业知识及技术能力,能迅速的处理、解决场地基础及施工过程中遇到的各种问题,为客户带来满意的工程。 完善、全面的服务——用真诚换取信任 从了解客户需求至提供个性化设计及建设方案,到工程完工后为客户进行售后质保维修,我们将为客户提供多种解决方案和专业化、个性化、全方位的服务,用真诚与努力来换取您的信任与支持。并作到客户施工服务纪录长期保存,建立可持续服务体系。 承诺——追求客户的满意 “立业先立德,做事先做人”是博瑞沃体育人的企业精神。诚信务实做人,一丝不苟做事,是我们的行为准则。博瑞沃体育是一支年轻充满活力的团队,专注体育场地施工建设不仅仅是一份职业,而是终身事业使命。场地的完美,您的满意,是我们不懈的追求。 产品优势——为客户提供保障 率先在行业喊出所有工程项目保用2到6年的售后保障,基于我们对产品、施工技术的信任和完善。公司高层严格控制和管理工厂,加上不断完善的施工队伍,保证了从产品到施工环节的质量。而建立完整的客户档案,让我们随时定期了解客户场地维护时间、要求等,从而保障了使用期限。我们服务过的客户: 绿地集团、咸阳中医药大学、中国电信公司、中国电信培训部、中国移动培训部、保利地产、怀化火车站、顺丰物流、广州工程建设局、北二环高速、右江医学院、北师大南澳实验学校、中国烟草、雅居乐地产、翡翠绿洲地产、香江地产、云南文山消防局、吴川塘缀中心学校、海南思源学校、绿瘦健康国际、李宁羽荃羽毛球馆.....

联系手机：18680584265 期待您的咨询

### 三、室内篮球场材料报价 室内篮球场材料施工流程施工工艺：

室内篮球场塑胶跑道铺筑于沥青或水泥基础上,基础做法与道路施工大致相同。无论沥青或水泥基础,其表面平整度要求较高,以保证塑胶面层厚度一度,弹性均匀,且不浪费胶料。对基础的质量要求如下。1、平整度:基础应具有一定的强度和稳定性。基础不能产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。平整度合格率在95%以上,3米直尺误差3mm。2、坡度:横向<1%,纵向<1‰,跳高区<4‰,表面应平坦光滑保证排水。3、强度和稳定性:(1)沥青基础采用不含腊,或含腊很少的沥青材料,其沥青混合料必须充分压实。表面均匀坚实,平整无裂纹,无烂边堆挤,无麻面,接缝平顺光滑。沥青混凝土面层碎石粒径为2-5mm,含油量5.8-6.4%,接合层碎石粒径为6-9mm,含油量4.6-5.8%。压实

密实度不得小于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无发软起皮，无浮土松散，波浪等现象。（2）水泥混凝土表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑，以6000mm×6000mm左右切块为好。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。水泥混凝土基础需加隔水层：采用新PVC加厚隔水薄膜，搭接处应大于200mm，边沿余量大于150mm。4、排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。5、保养期：，基础表面要保持清洁干燥，沥青基础完工后要求30天以上的保养，以使沥青表面低沸点成份发挥，保证塑胶层与基础有足够的粘结强度。6、基础表面要保持清洁干燥，沥青基础完工后要求30天以上的保养，以使沥青表面低沸点成份发挥，保证塑胶层与基础有足够的粘结强度。7、大水冻地区，沥青层与碎石层之间加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽边缘的基础应做特殊防水处理，因为这些地方容易产生冻胀。PU聚氨脂跑道面漆永固坦树脂PU面漆 型号JE—112 成分组成:本产品为聚胺脂弹性体 (Polyurethane) 为一种高分子聚合成双液型“预聚合物”后于现场混合硬化而成。室内篮球场材料报价 室内篮球场材料施工流程特性1、耐候性、耐久性、耐磨损、耐冲击、不易老化;2、耐油、耐溶剂、耐药品、抗酸碱、无污染、性质安定。

## 室内篮球场材料报价 室内篮球场材料施工流程颜色

A剂红色、绿色、黄色等 B剂透明|光泽有光|黏度(25 ) 65~85KU 储藏安定性  
正常情况下一年干燥时间(25 ) 指触2小时，坚实4~6小时，完全硬化7天涂装间隔  
(30 ) 24小时以上固体分 55~60%|标准涂布量 0.2kg/m<sup>2</sup>调簿剂 PU稀释剂重量混合比  
A剂B剂= 1 2 包装量 A9 kg B18kg 施工方法 雾气喷涂、滚涂、刷涂

## 四、铺设室内篮球场材料报价 室内篮球场材料施工流程应注意的问题

1、聚氨酯塑胶材料的施工过程中怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡，因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定要掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地面湿度较大的时候，即使在天气晴朗的正常工作日，一般在上午九点以后正式铺设。2、胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸的预检，对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度，第11届亚运会北郊比赛场塑胶跑道主赛区为保证厚度，误差控制为正差，故平均厚度在14MM以上。3、塑胶跑道雨后不积水的施工经验：A、为保证平整度，铺设跨度尽量大，主跑道上跨度为3.66米（三条道同时摊铺），非赛区跨度大于4米。B、一般在南北半圆雨后肯定有局部积水现象，特别是跳高区半圆更为严重。为保证坡度，采用“龟背式”施工法，以利于排水。4、防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳，对于基层密实度要严格控制，防止沥青基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔，灌胶（橡胶钉）的方法进行加固。5、为保证平整度、坡度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校正，基层个别高的地方，先加以整平，个别低的地方，用胶填平。6、被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉，用胶填平。室内篮球场材料报价 室内篮球场材料施工流程注意事项 1、被涂物表面之水分、油脂、污泥、灰尘等附着物需干净；

2、化学品必须注意避免火烛皮肤接触；3、主、硬剂须按规定比例均匀调和后，才可使用。

## 五、室内篮球场材料报价 室内篮球场材料施工流程的使用维护与保养

1、铺设竣工后保养7—10天方可使用。2、塑胶运动场地是提供运动员训练和比赛及健身锻炼用，不得作它用。边缘应加以保护，不得任意掀动，如道牙损坏应立即修补。4、运动员必须穿专门的运动鞋，钉子长度一般不超过7毫米，如有较长钉的运动鞋则不允许在塑胶跑道上使用。5、塑胶跑道上严禁车辆行驶，堆压重物 and 锋利之物刺划。以免损害运动地面塑胶，影响使用寿命。6、避免接触有机溶剂，化学药品、烟蒂及其它火种。7、保持清洁，可以用水清洗，如不小心洒上油污可以用10氨水或洗涤剂擦洗干净即可。

## 六、室内篮球场材料报价 室内篮球场材料施工流程施工案例展示

## 七、室内篮球场材料报价 室内篮球场材料施工流程施工价格

新国标常见塑胶跑道价格如下，仅供参考：1、透气型塑胶跑道：材料价100元/平方米  
工程全包价：128元/平方米 2、混合型塑胶跑道：材料价120元/平方米  
工程全包价：148元/平方米 3、复合型塑胶跑道：材料105元/平方米  
工程全包价：138元/平方米 4、全塑型塑胶跑道：材料140元/平方米  
工程全包价：168元/平方米 价格根据场地面积大小、付款方式可上下浮动