

# QHDGKD 300W 秦皇岛富田电气 富田QHDGKD 300W现货

产品名称	QHDGKD 300W 秦皇岛富田电气 富田QHDGKD 300W现货
公司名称	秦皇岛富田电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市
联系电话	18533501777

## 产品详情

投光灯既可以单个安装使用，也可以多灯组合起来集中安装在20m以上的杆子上，构成高杆照明装置。这种装置除了造型美观、可集中维护保养、减少灯杆和占地面积等特点外，大的优点是照明功能强。光从高处投射下来时，QHDGKD-300W厂家直销，环境的空间亮度高，光覆盖面大，富田QHDGKD-300W现货，给人一种类似白昼的感觉，因此有较高的照明质量和视觉效果。为满足室外使用时起码的安全性能要求，QHDGKD-300W，投光灯的外壳防护等级应为IP3（敞开式）。为了提高灯具的耐用性能，减少维护工作量，人们越来越重视发展一次性投资费用较高的密闭式投光灯，其外壳防护等级为IP55。

一般的白炽灯、日光灯、节能灯、及其它气体放电灯都有灯丝或电极，而灯丝或电极的溅射效应恰恰是限制灯使用寿命的必然组件。高频无极放电灯不需或较少维护，具有高可靠性。使用寿命高达60,000小时(每天按10小时计算，寿命可达到10年以上)。与其他灯相比较：是白炽灯的60倍；是节能灯的12倍；是荧光灯的12倍；是高压灯的20倍；泛光灯的超长寿命从而大大减少了维修烦恼和更换次数，节省了材料成本和人工费用，QHDGKD-300W多少钱，并能确保长期正常使用。

路灯通常按发出光线的形状来划分种类。具体划分方法，国际照明协会（CIE）建议按投射、扩展、控制3项内容进行。投射。表示灯具发出的光线沿道路纵向的扩散程度，分为短、中、长3种。扩展。表示灯具发出的光线在道路横向的扩散程度，分为窄、一般、宽3种。控制。表示灯具控制眩光的程度，分为有限、中等、严格3种。路灯的安装方式有托架式、高挑式、直杆式、悬索式和吸壁式等几种。

QHDGKD-300W-秦皇岛富田电气-富田QHDGKD-300W现货由秦皇岛富田电气设备有限公司提供。秦皇岛富田电气设备有限公司（www.hbtomita.com）位于秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前富田电气在其它中享有良好的声誉。富田电气取得商盟认证，我

们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。富田电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。