

柔性防护网施工单价 安装柔性防护网

产品名称	柔性防护网施工单价 安装柔性防护网
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:gps2 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

柔性防护网施工单价+++2样品免费+++ 如何找边坡防护网施工团队？联系人 辛经理，建泰丝网就是一家有生产边坡防护网厂家，有十几支施工团队的厂家哦,欢迎来电咨询！

钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束，钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成 钢丝绳涂油维护是如何操作 需要确定钢丝绳涂油维护方法 目前，在国内能够进行涂油维护的专业机构，其运用德国进口的喷涂工具，采用喷涂法进行维护，具体的操作步骤如下：1、用0.2MPa~0.3MPa的压缩空气与涂喷脂在贮油筒内混合后，用特殊设计的涂喷器使之雾化并均匀地涂喷到钢丝绳的整个表面，涂层厚度可以通过改变钢丝绳的运动速度来保证。2、液态的油脂通过毛细作用，可以深入到钢丝绳绳芯内部，同时在钢丝绳表面形成微米量级薄油膜，对钢丝绳形成良好的保护作用。3、涂喷法效率高，效果好，设备简单，投资少，操作方便，劳动强度小，占用时间短，节省兼修时间，易于现场使用。换用不同的涂喷器可对各种钢丝绳进行润滑。

柔性防护网施工单价支撑绳需要5.1-5.3米纵横都是一样的。锚杆需要1.3根锚杆，卡扣呢若干个。这些都配齐了您才能组装好主动防护网。91.一般高速路上多使用主动边坡防护网，因为主动防护网的稳固性很好，其系统的锚杆会插入边坡2米深左右。然后用大小两层防护网来进行包裹住危险的山坡地带。其中小网的网孔是5cm，大网的网孔是30cm。这样就保证了无论是大石块还是小石块都不会脱落。92.高速公路边坡防护网主动系统技术指标1.锚杆：原材料宜选择双股形式的 16钢丝绳锚杆，也可采用钢丝锚杆；锚杆孔径及锚固长度，上沿锚杆设计抗拔力不小于80KN，其余锚杆设计抗拔力不小于50KN。锚固长度应根据计算确定，且不得小于2m。钢筋锚杆孔径应大于杆体直径12mm以上；

柔性防护网施工单价安平县建泰丝网制品有限公司对外承揽工程施工：边坡防护网施工安装、柔性防护网施工安装、边坡生态防护、边坡治理工程、锚喷边坡支护、喷浆、生态袋框架格梁浇筑工程、边坡绿化、缆索护栏安装、波形护栏安装、地质灾害防治，欢迎广大新老客户来电咨询洽谈。