

单孔膜曝气器，微孔曝气器，曝气器系列

产品名称	单孔膜曝气器，微孔曝气器，曝气器系列
公司名称	苏州全天环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	曝气设备种类:曝气头 品牌:晨翔环保 型号:DN25
公司地址	昆山市千灯镇黄浦江南路288号（注册地址）
联系电话	15366297450

产品详情

曝气设备种类	曝气头	品牌	苏州全天
型号	DN25	长度	按图纸（mm）
直径	25（mm）	服务面积	0.35

在曝气生物滤池工艺中，为了提供微生物生存所需要的氧气，普通生物滤池一般采用在滤池下部设有通风孔，依靠自然通风供氧，这样容易造成供气气压分布不均，出现短流、局部气堵现象，自然通风供氧受控制于池内温度与气温之差，滤池高度，滤料空隙及风力，不能给滤池提供稳定、均匀的通风，曝气生物滤池通过向滤池的滤料层中强制通入空气来替代自然通气供氧，以完全提供生存在挂膜生物陶粒滤料上的微生物新陈代谢所需要足够的、稳定的氧份，来提高曝气生物滤池整体效果。特点：不受池内温度与气温之差，不受滤池高度及挂膜生物陶粒滤料空隙率控制，气泡直径小，而且气泡分布范围大，因曝气器出口有凹凸等分不易被堵塞，不怕挂膜生物陶粒滤料堆压。结构：通气分管及支管采用abs - upvc塑料硬管，采用abs制成，由上管夹、下管夹、单孔膜、abs固定调节支架等组成。主要技术参数：

水深(m)	空气流量m ³ /·h	氧利用率%	阻力损失 pa	安装密度个/m ²	安装高度mm
4.5	0.20 ~ 0.45	22	3000	36 ~ 49	100 ~ 200

产品规格：

空气支管mm
25

上、下管夹mm
43 × 43

单孔膜直径mm
33

单孔直径mm
1

池底空气分管尺寸mm